


This is Why



- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 203,2 CM
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ PUNKTOWA 1 929 X 1 080
- ▶ TECHNOLOGIA UV2A
- ▶ KONTRAST DYNAMICZNY 4.000:1
- ▶ PODŚWIETLENIE FULL LED
- ▶ TRYB PRACY 24 / 7
- ▶ SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- ▶ OPCJONALNY MODUŁ ROZSZERZAJĄCY
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIOWE

Wielkoformatowe wysokowydajne monitory LCD firmy Sharp zostały stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników biznesowych. Wyróżnia je solidne wykonanie, wyjątkowa trwałość i łatwa obsługa.

Dostępne są w różnych kategoriach rozmiarowych, a niektóre modele można instalować zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej, dzięki czemu sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach.

Monitory LCD Sharp to nie tylko sprawny sposób prezentacji informacji, to także możliwość podniesienia atrakcyjności wizualnej biur i miejsc publicznych - przy niewielkim zużyciu energii.

Wykorzystywana w modelach PN-E802 technologia UV2A zapewnia wyjątkowo głęboką czerń i jasność, żywe kolory oraz obniżenie zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie światła z podświetlenia. Jeszcze jeden powód, dla którego monitory LCD Sharp to pewny sposób na zwiększenie potencjału firmy.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1920 x 1080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **80/203.2**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **Full LED Blacklight**
- ▶ Jasność (cd/m2): **450**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **4000:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1.064M**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **270**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **0 to 40**
- ▶ Wilgotność (%): **20 to 80**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **45**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **45**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1,869 x 1,094 x 123**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **79**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Composite: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**
- ▶ Audio RCA (L/P): **2 (OPT - PN-ZB01)**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT - PN-ZB01)**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **7 x 7**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **black**
- ▶ Konstrukcja bez wentylatora: ✓
- ▶ Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu): ✓
- ▶ Diagnostyka: ✓
- ▶ Obsługa oprogramowania sterującego monitorem: ✓

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ Europejska klasyfikacja energooszczędności urządzenia: **A**
- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS): ✓

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA (L/P): **1**
- ▶ Głośnik zewnętrzny: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL