

Monitor LCD o rozdzielczości 8K

8M-B80AX1E

Nowy standard precyzyjnej reprodukcji obrazu



- Ekran LCD o przekątnej 80 cali (203 cm)
- Wysoki zakres dynamiczny (HDR)
- Odtwarzacz multimedialny do nieruchomych obrazów o rozdzielczości 8K oraz filmów o rozdzielczości 4K
- Jasność 800 cd/m² (maks. 4000 cd/m²)
- Rozdzielczość znamionowa 8K, 7680 x 4320 pikseli
- 10-bitowy rozszerzony zakres kolorów
- Bezpośrednie podświetlenia LED z lokalnym przyciemnianiem, 1024 obszary

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	LCD TFT
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	7860 x 4320
Przekątna (cal/cm)	80 / 203
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Bezpośrednie podświetlenia LED
Jasność (cd/m ²)	800 (Peak Brightness 4000 cd / m ²)
Współczynnik kontrastu	3000:1
Wyświetlane kolory	Skala 10-bitowa
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	176 / 176

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	725
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0.5
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wilgotność (%)	20 - 80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	2474

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	400mm X 400mm

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

Inne	Cyfrowe wyjście audio
------	-----------------------

WYPOSAŻENIE

Nadajnik sygnału pilota	STD
Instrukcja obsługi	STD
Kabel zasilający	STD
Bateria	STD AA x 2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Gwarancja producenta (lata)	3
Lokalne przyciemnianie	•
Wewnętrzne głośniki (W)	2x 20W + 30W Subwoofer
Wejście komputera - Plug and Play	•
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	Czarny
Konstrukcja bez wentylatora	•
Sterowanie wentylatorem	0
Czujnik temperatury	•
Menu ekranowe w wielu językach	•
Regulacja obrazu	•
Regulacja temperatury barwowej	•
Regulacja korekcji gamma	•
Sterowanie temperaturą	•

MASY I WYMIARY

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	1810 / 1055 / 115
Masa produktu bez podstawy (kg)	52

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	4xHDMI (4x UHD = 8K)
VGA	1
3,5 mm jack audio	1
Inne	(** Dostępne poprzez oprogramowanie firmware w czerwcu 2019 r.) / 2x MediaPlayer USB3.0

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	No
Port LAN	Yes

