



- ▶ DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE, FAKSOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
- ▶ PRĘDKOŚĆ W STRONACH NA MINUTĘ: 90 W TRYBIE CZARNO-BIAŁYM
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 3100 ARKUSZY STANDARDOWO; 13500 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ WYSOKOWYDAJNE URZĄDZENIE OPRACOWANE Z MYŚLĄ O ZAPEWNIENIU NIEZAWODNOŚCI I WYDAJNOŚCI W NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
- ▶ SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ OBRÓBKİ KOŃCOWEJ OBEJMUJE 100-KARTKOWY ZSZYWACZ, FINISZER SIODŁOWY, MODUŁ ZAGINANIA, OCHRONA PRZED SKRĘCENIEM PAPIERU, FUNKCJA PRZYCINANIA KRAWĘDZI I DODAWANIA PRZEKŁADEK
- ▶ SZYBKOŚĆ SKANOWANIA: 120 ORYGINAŁÓW NA MINUTĘ (1-STRONNYCH) I 200 ORYGINAŁÓW NA MINUTĘ (2-STRONNYCH) W TRYBIE CZARNO-BIAŁYM I KOLOROWYM PRZY UŻYCIU STANDARDOWEGO PODAJNIKA DOKUMENTÓW (DSPF) O POJEMNOŚCI 250 ARKUSZY
- ▶ 10,1-CALOWY KOLOROWY PANEL DOTYKOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ODCHYLENIA
- ▶ URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ZAPEWNIENIU ŁATWYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I ZMAKSYMALIZOWANIU CZASU GOTOWOŚCI URZĄDZENIA DO PRACY DZIĘKI PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DO PRZYCISKÓW NA PRZEDNIM PANELU STEROWANIA

Model MX-M904 stanowi doskonałe rozwiązanie dla dużych biur lub biur przetwarzających duże ilości dokumentów, które wymagają wysokiej wydajności i/lub szybkiego przetwarzania zaawansowanych dokumentów. Imponująca prędkość drukowania do 90 stron na minutę i możliwość obsługi papieru o gramaturze do 300 g/m² dopełnia duża pojemność papieru - 13500 kartek; szybkość skanowania 200 oryginałów na minutę (2-stronnych) i a szeroki wybór urządzeń obróbki końcowej. Duży panel LCD z technologią finger-swipe ułatwia wykonywanie złożonych zadań oraz znakomity wybór funkcji zwiększających wydajność sprawiają, że model MX-M904 jest gotowy do podwyższenia wydajności i efektywności pracy każdego dużego biura.

OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **90**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **47**
- ▶ Format papieru: maks.- min.: **SRA3 - A5R**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **52 - 300**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **3100**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **13500**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **210**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **5120**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **5120**
- ▶ Twardy dysk: **STD**
- ▶ Pojemność twardego dysku (GB): **1024**
- ▶ Dupleks: **Standard**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **2,76**
- ▶ Wymiary urządzenia podstawowego (mm): **1084 x 790 x 1237**
- ▶ Wymiary w pełnej konfiguracji (mm): **5982 x 790 x 1551**
- ▶ Waga (kg): **295**

PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **250**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.: **120 (simplex)200 (duplex)**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy: **120 (simplex)200 (duplex)**

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

- ▶ Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **STD**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **35000**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **10000**
- ▶ Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów**
- ▶ Foldery do przechowywania dokumentów: **Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)**
- ▶ Przechowywanie faksów poufnych: **✓**

FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **STD**
- ▶ System kompresji: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **3**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33,600**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A3**
- ▶ Pamięć (MB) std./maks.: **1**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **999**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **500**

KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **4,0**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **9999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25 - 400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10 (5E/5R)**

SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **STD**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Formaty plików: **XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Narzędzia skanera: **Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk**
- ▶ Skanowanie na pulpit: **✓**
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: **✓**
- ▶ Skanowanie do folderu sieciowego: **✓**
- ▶ Skanowanie do pamięci USB: **✓**

DRUKARKA

- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **STD**
- ▶ Rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Podwyższona rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Obsługiwane systemy std.: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7 Mac OS X 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4**
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opcja: **Standard PCL6, True Adobe PostScript 3 Opcjonalnie XPS**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Wydajność wyjściowa: **4000**
- ▶ Maks. liczba zszyw. Arkuszy: **100**
- ▶ Zszywanie broszur: **OPT**
- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**
- ▶ Dziurkacz: **OPT**
- ▶ Moduł dziurkacza GBC: **OPT**
- ▶ Inserter: **OPT**
- ▶ Moduł zaginający: **OPT**

www.sharp.pl

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL