

Czarno-białe urządzenie A4 najnowszej generacji

MX-B355W

Kompaktowe urządzenie biurowe, które spełni wszystkie potrzeby dotyczące pracy biurowej



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 550 arkuszy standardowo; 2350 arkuszy maksymalnie
- 7,0-calowy kolorowy ekran dotykowy z regulacją pochylecia i funkcją szybkiej pomocy
- Cztery sekwencyjne warstwy zabezpieczeń sieci i danych
- Prędkość: 35 str./min (w trybie cz.-b.)
- Kompaktowe czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 z oszczędzającym przestrzeń wbudowanym finiszerm
- Czarno-białe i kolorowe skanowanie zapewnia szybką cyfryzację dokumentów

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	35
Format papieru: min.- maks.	A6 – A4
Gramatura papieru (g/m ²)	55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy)	550
Pojemność: maks. (arkuszy)	2350
Czas nagrzewania (w sekundach)	20
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	5
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Pobór mocy (kW)	1,84
Wymiary (mm)	492 x 517 x 588
Waga (kg)	31

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	50
---	----

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	•

FAKS

Faks (std./opcja)	Standard
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	3
Szybkość modemu (b/s)	33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	1024
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń	2000
Rosyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpieceni	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	5,3
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skali (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Zaprogramowane skale kopiowania	10 ratios (5R / 5E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), tekstowy (TXT), sformatowany tekst (RTF)
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Interfejs standardowy/opcjonalny	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	Standard: PCL, oryginalny Adobe® PostScript®3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (PS3)

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	250
Maks. liczba zsyw. Arkuszy	30
Przesunięcie offsetowe	OPT

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	30000
---------------------------------	-------

