

Wstępna karta produktu

MX-C528F

Zaawansowane kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące biuro.



- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla grup roboczych, o prędkości do 50 stron na minutę i rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi podczas drukowania w trybie kolor oraz krótkim czasie rozgrzew
- Technologia szybkiego skanowania łączy się systemami cyfrowymi firmy dzięki prędkości skanowania wynoszącej 98 obrazów na minutę, dodatkowo funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w standardzie
- 10-calowy, w pełni płaski, kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchyłania i łatwym trybem interfejsu użytkownika oraz intuicyjną obsługą oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe
- Możliwość rozszerzenia podawania papieru umożliwia drukowanie na wielu typach papieru i zwiększenie pojemności papieru do 2850 arkuszy
- Łatwy dostęp do usług w chmurze publicznej umożliwia wygodne drukowanie z chmury lub skanować i przysłać do niej
- Drukowanie mobilne z urządzeń z systemem iOS, Android i Windows Mobile oraz opcjonalna sieć bezprzewodowa i bezpośrednie drukowanie mobilne NFC ze smartfonów i tabletów
- Drukowanie plików pakietu Microsoft Office oraz innych typów dokumentów i obrazów bezpośrednio z pamięci flash
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia

* Wymaga oddzielnego zasilania.

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	50
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	50
Format papieru: min.- maks.	A6 - A4
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 218
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	2850
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	2
Twardy dysk	OPT / STD
Pojemność twardego dysku (GB)	500 HDD / 128 ISD
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	0.690
Wymiary (mm)	479 x 533 x 621
Waga (kg)	39.5

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	100
---	-----

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	Std
--	-----

FAKS

Faks (std./opcja)	W standardzie
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	< 3
Szybkość modemu (b/s)	33,600 - 2,400
Rozdzielczość transmisji	B / W: From Standard to Ultra Fine, Colour: From Fine to Super Fine
Format dokumentu (min.)	A4
Format dokumentu (maks.)	A6
Pamięć (GB)	1 (built-in)

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	Opcja
Zgodność	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Wi-Fi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	6.2
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	5.6
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	6 ratios (2R / 4E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, przeszukiwalny PDF, DOCX, CSV, tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2,0 (host, wysoka prędkość), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPD, Raw TCP (port 9100), ulepszony IP (port 9400), bezpieczny IP (port 96xx), FTP, TFTP, IPP
PDL std./opcja	Emulacja PCL 5c / PCL 6, emulacja PostScript® 3™
Dostępne czcionki	94 czcionek do emulacji PCL, 163 czcionek do emulacji PostScript 3

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	50
Maks. liczba zsyw. Arkuszy	20

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	25000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	14200
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	14200
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	14200



Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Microsoft, Windows i Windows Server są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wi-Fi Direct jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. AirPrint, Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. PostScript jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych marek i produktów mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, styczeń 2023 roku. Ref: MX-C528F Datasheet. Wszystkie znaki towarowe zaznaczono. E&OE.