



- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 70 CALI (176,6 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ ULTRA HD (3840 X 2160 PIKSELI)
- ▶ ZINTEGROWANY ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY USB KOMPATYBILNY Z ROZDZIELCZOŚCIĄ 4K
- ▶ NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
- ▶ JASNE I ŻYWE KOLORY LŚNIĄCE POMIMO ZASTOSOWANIA POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNEJ
- ▶ SOLIDNA, WĄSKA, SMUKŁA I STYLÓWA RAMKA OBRAZU
- ▶ PRACA W TRYBIE 24/7
- ▶ MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI W ORIENTACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

Wyposażony w najnowocześniejsze technologie przetwarzania obrazu, monitor PN-H701 to wyjątkowa platforma komunikacyjna. Ten 70-calowy monitor o rozdzielczości Ultra HD (4K, 3840 x 2160) wyróżnia się ekranem o wyjątkowym rozmiarze i robiącą wrażenie jakością obrazu, która pozwoli właściwie zaprezentować wszelkie materiały: od drobnego tekstu po grafikę o subtelnej teksturze. Olbrzymi i jednolity ekran oraz rozdzielczość czterokrotnie większa niż 1080p Full HD pozwalają odtworzyć wszelkie detale, głębię i wyrazistość materiałów zgodnie z intencją ich twórcy. Ten model monitora wyróżni się w każdym pomieszczeniu: w sklepie, biurze, sali konferencyjnej, czy miejscu publicznym: z całą pewnością wywrze niezapomniany wpływ na otoczenie.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **UV2A**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **3840 x 2160**
- ▶ Przekątna (cal/cm): **70/176,6**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **W-LED/Edge**
- ▶ Jasność (cd/m2): **400**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **3000 : 1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **16,77 mln.**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **240**
- ▶ Pobór mocy (W) (w trybie czuwania): **0,50**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **0 - 40**
- ▶ Wilgotność (%): **20 - 80RH**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **819**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **8,8/8,8**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **8,5/13,3**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1559 x 894 x 69**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **37**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **4**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**
- ▶ Inne: **HDCP 2.2**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1 (interactive/via 3,5mm mini jack terminal (coverter cable included))**
- ▶ Port LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **10W + 10W**
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **VESA/4/400 x 400**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**

www.sharp.pl

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL