

Monitory Sharp Signage

SHARP MULTISYNC M552



For demanding signage and meeting room environments the M2 series is a versatile solution that offers impressive performance and efficiency.

- Seamless meeting workflows – a single USB-C cable transmits video, data, and power for instant, clutter-free meeting setups and USB-C supports frictionless BYOD experiences.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Security assured – 802.1x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.
- Broad AV compatibility – fully interoperable with leading meeting room platforms including Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys, and Microsoft Teams, ensuring effortless integration.

Dane techniczne

Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Direct LED
Jasność (cd/m2)	500
Współczynnik kontrastu	8000:1
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
<hr/>	
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	105
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
<hr/>	
Masa produktu bez podstawy (kg)	21
Masa podczas transportu (kg)	27
<hr/>	
DisplayPort	1
HDMI	2
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
Energy Star	True
<hr/>	
3,5 mm jack audio	1

Special Characteristics	DICOM Simulation, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Lokalne przyciemnianie	True
Zarządzanie zasilaniem	True
Punkt instalacyjny (do montażu stałego)	True
Kolor obudowy	Czarny
Czujnik temperatury	True
Czujnik jasności	True
Praca wg harmonogramu / timera	True
Zdalne zarządzanie	True
<hr/>	
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
Ustawienie w poziomie	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	300 x 300 (FDMI)
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
<hr/>	
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	11
Wymiary ramki (górn) mm	11
Wymiary ramki (dół) mm	14
<hr/>	
Przekątna (cale/cm)	54
Przekątna (cale/cm)	138
<hr/>	
Gwarancja producenta (lata)	3 years warranty incl. backlight
<hr/>	
Haze Level [%]	Pro 25

