

Monitory 8K

8M-B120C



Zastosowania docelowe: CAD/CAM, studia projektowe, fotografia, nauka, inżynieria, nadzór, medycyna, centra kontroli i transmisje.

- Monitor LCD o przekątnej ekranu 120 cali (304,8 cm)
- Rozdzielczość znamionowa 8K, 7680 x 4320 pikseli
- Wysoki zakres dynamiczny (HDR)
- Rozszerzony zakres kolorów do 10 bitów
- Jasność 600 cd/m² (maks. 1000 cd/m²)
- Bezpośrednie podświetlenie LED z lokalnym przyciemnianiem

Dane techniczne

Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]	Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Wspornik montażowy, Podstawa, Wkręty montażowe podstawy, Bateria
Technologia panelu	UV ² A LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	7680 x 4320
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Direct LED
Jasność (cd/m ²)	600
Współczynnik kontrastu	3500:1
Wyświetlane kolory	1064.64
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	6
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,346
Liczba pikseli na cal (ppi)	73
Viewing Angle [°]	176
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	1520
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0,5
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	27
Wymiary ramki (górn) mm	27
Wymiary ramki (dół) mm	27
HDMI	9
3,5 mm jack audio	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Gwarancja producenta (lata)	3
Lokalne przyciemnianie	True
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 15
Wejście komputera - Plug and Play	True
Kolor obudowy	Czarny
Konstrukcja bez wentylatora	True
Czujnik temperatury	True
Menu ekranowe w wielu językach	True
Sterowanie wzmocnieniem	True
Regulacja obrazu	True
Regulacja temperatury barwowej	True
Regulacja korekcji gamma	True
Sterowanie temperaturą	True
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	2940
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1870
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	973
Masa produktu bez podstawy (kg)	187
Masa produktu z podstawą (kg)	206
Masa podczas transportu (kg)	380
Przekątna (cale/cm)	120
Przekątna (cale/cm)	305
Colour Gamuts	82% BT2020
Orientacja pozioma	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	800 X 800, 800 x 400
Port LAN	1
USB	2
CE, raport CB	True

