

Czarno-białe drukarki wielofunkcyjne A4

MX-B467F



- Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 o prędkości drukowania do 44 stron na minutę, rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi oraz z 50-arkuszowym podajnikiem DSPF, który umożliwia skanowanie do
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne umieszczenie urządzenia wielofunkcyjnego
- 4,3-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z łatwym trybem interfejsu użytkownika umożliwiając każdemu korzystanie z zaawansowanych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego
- Łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki aplikacji AirPrint
- Wielowarstwowe funkcje zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo informacji w dokumentach, w urządzeniu i sieci. Dodatkowe wbudowane funkcje ochrony danych wzmacniają bezpieczeństwo urządzenia przed a
- Funkcja zdalnego sterowania wyświetla panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, umożliwiając obsługę urządzenia wielofunkcyjnego za pomocą komputera lub urząd
- Niezawodna, uniwersalna obsługa materiałów – kart, materiałów o małych formatach i kopert – z tacy głównej lub uniwersalnego podajnika
- Obsługa kompaktowego formatu PDF (opcja) i bezpośrednie drukowanie plików pakietu Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx)
- Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) umożliwia użytkownikom wygodne przetwarzanie zeskanowanych dokumentów do przeszukiwalnych plików PDF lub edytowalnych plików Microsoft Office Word (opcja)
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 mono (str./min.)	44
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	216
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	350
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2000
Pamięć ogólna: maks. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	489
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	430
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	477
Waga (kg)	21
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	50
Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	6
Sortowanie elektroniczne	Opt.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	6
Skanner sieciowy	Push scan, Pull scan

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	25000
---------------------------------	-------

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły drukowania	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Języki opisu strony: std	PCL5e emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostępne czcionki	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
Czas przesyłania (s)	2
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format dokumentów: min.	A6
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (MB)	18

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Opt.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, WiFi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wykańczanie

Pojemność wyjściowa: min. (ark.)	50
Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	50

