

Czarno-białe urządzenie A4 segmentu wejściowego

MX-B450W

Produktywne i bezpieczne urządzenie ze złączem bezprzewodowym



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Pojemność podajników papieru: 550 arkuszy standardowo; 1150 arkuszy maksymalnie
- Łączność bezprzewodowa w standardzie
- Wbudowany moduł duplex
- Prędkość: 45 str./min (w trybie cz.-b.)
- Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne mono A4
- Kolorowe skanowanie sieciowe umożliwia szybką digitalizację dokumentów
- Niezawodne funkcje ochrony danych

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	45
Format papieru: min.- maks.	A6 – A4
Gramatura papieru (g/m²)	55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy)	550
Pojemność: maks. (arkuszy)	1150
Czas nagrzewania (w sekundach)	29
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	1
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Pobór mocy (kW)	1,84
Wymiary (mm)	492 x 517 x 560
Waga (kg)	29

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	50
---	----

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	Standard USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	Protokoły LPR, Raw TCP (port 9100), FTP do pobierania drukowanych plików, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie: PCL, Adobe® PostScript®3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 136 (PS3)

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpieczeń	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	9,0
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skali (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Zaprogramowane skale kopiowania	8 ratios (4R / 4E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formaty plików	TIFF, PDF, JPEG
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

FAKS

Faks (std./opcja)	W standardzie
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	3
Szybkość modemu (b/s)	33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	64
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	30000
---------------------------------	-------

