

This is Why



- ▶ EKRAN O PRZEKĄTNEJ 55" (139 CM) PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ (24/7)
- ▶ RAMKA O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI ZALEDWIE 3,5 MM MIĘDZY OBSZARAMI AKTYWNYMI (2,1 MM / 1,4 MM)
- ▶ UNIKATOWA TECHNOLOGIA JEDNORODNEJ KOREKCJI BARW (UCCT) OPRACOWANA PRZEZ FIRMĘ SHARP
- ▶ JASNOŚĆ 700 CD/M2
- ▶ ORYGINALNY PANEL UV2A TFT OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ SHARP
- ▶ ZAPROJEKTOWANY DO PRACY W TRYBIE 24/7
- ▶ TABLICA LUT 1D + 3D
- ▶ MONTAŻ W ORIENTACJI POZIOMEJ LUB PIONOWEJ

Profesjonalny monitor Sharp LCD Full HD 55 cali ma niezwykle cienką ramkę, umożliwiającą swobodne tworzenie różnowymiarowych telebimów, aby wizualnie upiększyć każdą przestrzeń handlową lub publiczną. Czy to w centrum handlowym, hotelu, dyspozytorni, węźle transportowym czy sali konferencyjnej, zespół takich monitorów przekaże Twoją wiadomość w niesamowitym stylu i z ogromną precyzją. Na przykład cztery monitory w konfiguracji 2 x 2 pozwolą Ci wyświetlić każdy piksel materiału w standardowej rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) na odpowiedniku ekranu o przekątnej 110 cali. Technologia UCCT (Uniform Colour Calibration Technology) firmy Sharp zapewnia doskonałą jednorodność białych punktów na poszczególnych monitorach i całym telebimie.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **TFT-LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1920 x 1080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **55/139**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **Podświetlenie Full LED**
- ▶ Jasność (cd/m2): **700**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **3500:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **16,7 miliona**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **8**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **178/178**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **210**
- ▶ Pobór mocy (W) (w trybie czuwania): **0,50**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **0-40**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **716,55**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Ramka telebimu (dystrybucja „materiał do materiału”) mm: **3,5**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **27,5**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**
- ▶ Inne: **1 gniazdo wejściowe modułu sterującego - 3,5 mm jack stereo**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ Port LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu): ✓
- ▶ Korekcja obrazu ze względu na grubość ramki: ✓
- ▶ Zdalne zarządzanie: ✓
- ▶ Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu): ✓
- ▶ Diagnostyka: ✓
- ▶ Obsługa oprogramowania sterującego monitorem: ✓

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0,00**

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **VESA/4/400 x 400**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECHKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL