

SHARP

Be Original.

PN-K322BH



- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 32 CALI (80,1 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ QFHD (3840 X 2160 PUNKTÓW) OBSŁUGIWANA PRZEZ TECHNOLOGIĘ IGZO
- ▶ EKRAN DOTYKOWY
- ▶ KONTRAST 800:1
- ▶ PODŚWIETLENIE EDGE LED
- ▶ MULTI-STREAM TRANSPORT – TRANSPORT WIELOSTRUMIENIOWY
- ▶ SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Rozdzielczość QFHD (3840 x 2160 pikseli) tego dotykowego monitora, o przekątnej ekranu 32 cali (80,1 cm), przewyższa czterokrotnie rozdzielczość Full HD 1080p. Użytkownicy mogą teraz bez problemów oglądać na jednym monitorze zawartość czterech ekranów o rozdzielczości HD. W modelu PN-K322BH do ekranu o rozdzielczości Ultra HD dodano obsługę wielopunktowego dotyku, aby jeszcze bardziej rozszerzyć możliwe zastosowania.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **IGZO**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **3840 x 2160**
- ▶ Przekątna (cal/cm): **32**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **Podświetlenie Edge LED**
- ▶ Jasność (cd/m2): **300**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **800 : 1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1,07 mld.**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **8**
- ▶ Liczba pikseli na cal (ppi): **140**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

- ▶ Technologia: **System pojemnościowy**
- ▶ Liczba punktów dotyku: **10**
- ▶ Liczba równoczesnych użytkowników: **1**
- ▶ Funkcja unieważnienia dotyku dłonią: ✓
- ▶ Twardość ekranu (H): **7**

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **4/200mm x 200mm**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**

WYPOSAŻENIE

- ▶ Inteligentne pióro: **STD**
- ▶ Podstawa na blat: **STD**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **2W + 2W**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **97**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **5-35**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **330.96**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **25.1**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **23.3**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **750 x 441 x 36**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **9**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL