

PN-HW751

Profesjonalne monitory o smukłej sylwetce i lekkiej konstrukcji

- Uzyskaj duże wrażenie w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej 75 cali
- Ulepszone i prawdziwe odwzorowanie kolorów kolorów w szerokim spektrum barw
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz głośnikom
- Smukły, kształtny i elegancki design pasujący do każdej scenarii
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 16/7
- Najnowszy interfejs HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 60 Hz
- Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	TFT LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Przekątna (cal/cm)	75 / 189
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Krawędziowe podświetlenie LED
Jasność (cd/m2)	400
Współczynnik kontrastu	1.200 : 1
Wyświetlane kolory	1,06 miliarda
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	178 / 178

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	255
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0,50
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wilgotność (%)	20 - 80RH

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	VESA / 4 / 600 x 400

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

Audio RCA (L/P)	1
-----------------	---

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wewnętrzne głośniki (W)	10W + 10W
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	Czarny
Inne	Metalowa obudowa

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	15 / 15
Wymiary ramki (góra/dół) mm	15 / 15
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	1680 x 959 x 65,5
Masa produktu bez podstawy (kg)	55

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	3
VGA	1
3,5 mm jack audio	1
Inne	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

