

Czarno-białe urządzenie A3 z możliwością dopasowania do przyszłych potrzeb

# MX-M4050

Urządzenie biurowe, które dotrzymuje kroku zmianom w firmie



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego, a następnie wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Krótszy czas nagrzewania pomaga obniżyć zużycie energii i poprawić produktywność
- Prędkość w stronach na minutę: 40 w trybie czarno-białym
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z regulacją pochyleń i funkcją uproszczonego interfejsu umożliwia wygodny dostęp do funkcji urządzenia
- Opcjonalne logowanie Single Sign-On otwiera łatwy dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze
- Dostępna opcjonalnie funkcja optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwia konwertowanie skanowanych dokumentów do edytowalnych plików MS Office (pptx, xlsx, docx) oraz przeszukiwalnych plików PDF

# Dane techniczne

## OGÓLNE

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)                      | 40                    |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)                      | 19                    |
| Format papieru: min.- maks.                                           | A5 - A3W              |
| Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )                                 | 60 - 300              |
| Pojemność: standardowa (arkuszy)                                      | 650                   |
| Pojemność: maks. (arkuszy)                                            | 6300                  |
| Czas nagrzewania (w sekundach)                                        | 14                    |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB)                                         | 5                     |
| Twardy dysk                                                           | OPT                   |
| Pojemność twardego dysku (GB)                                         | 500                   |
| Dupleks                                                               | STD                   |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Pobór mocy (kW)                                                       | 1,84                  |
| Wymiary (mm)                                                          | 608 x 650 x 834       |
| Waga (kg)                                                             | 64                    |

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
|-----------------------------------------|-----|

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

|                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)                                         | OPT                                                                                                                   |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20.000                                                                                                                |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)       | 10.000                                                                                                                |
| Programowane zadania                                                                 | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów<br>Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Foldery do przechowywania dokumentów                                                 |                                                                                                                       |
| Przechowywanie faksów poufnych                                                       | •                                                                                                                     |

## FAKS

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Faks (std./opcja)                   | Opcja                     |
| System kompresji                    | MH / MR / MMR / JBIG      |
| Protokół komunikacyjny              | Super G3                  |
| Czas transmisji (w sekundach)       | 3                         |
| Szybkość modemu (b/s)               | 33.600 - 2.400            |
| Rozdzielczość transmisji            | 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 |
| Format dokumentu (min.)             | A5                        |
| Format dokumentu (maks.)            | A3                        |
| Pamięć (MB)                         | 1024                      |
| Poziomy szerokości                  | 256                       |
| Programowanie połączeń              | 2000                      |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500                       |

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | OPT                                                                 |
| Zgodność                        | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Tryb dostępu                    | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Zabezpieczeń                    | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## KOPIARKA

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Format oryginału (maks.)                          | A3                   |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)                | 4,5                  |
| Sorter elektroniczny (standard)                   | •                    |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)                   | 9999                 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)    | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600            |
| Rozdzielczość druku (dpi)                         | 600 x 600            |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały     | 2                    |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy         | 256                  |
| Zakres regulacji skali (%)                        | 25 - 400             |
| Zaprogramowane skale kopiowania                   | 10                   |

## SKANER

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skaner sieciowy (std./opcja)                   | STD                                                                       |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | •                                                                         |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)       | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                              |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)       | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600                               |
| Formaty plików                                 | TIFF, PDF, PDF / A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki PDF, JPEG, XPS |
| Skanowanie na pulpit                           | •                                                                         |
| Skanowanie do FTP, Email                       | •                                                                         |
| Skanowanie do folderu sieciowego               | •                                                                         |
| Skanowanie do pamięci USB                      | •                                                                         |

## DRUKARKA

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość (dpi)                          | 600 x 600, 9,600 x 600                                                                                           |
| Drukarka sieciowa (std./opcja)               | Standard                                                                                                         |
| Interfejs standardowy/opcjonalny             | Standard USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.                                                        |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15                                        |
| Protokoły sieciowe                           | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                            |
| Protokoły druku                              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja                               | W standardzie: emulacja PCL 6, opcjonalnie: Adobe PostScript 3                                                   |
| Dostępne czcionki                            | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                               |

## OPCJE WYKAŃCZANIA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 - 3000 |
| Maks. liczba zsyw. Arkuszy     | 65         |
| Zszywanie broszur              | OPT        |
| Przesunięcie offsetowe         | STD        |
| Dziurkacz                      | OPT        |

## WYDAJNOŚĆ TONERA

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 6% pokryciu) | 40000 |
|---------------------------------|-------|

