

Drukarki kolorowe A4

BP-C131PW



Model BP-C131PW to kompaktowa kolorowa drukarka biurkowa A4, zaprojektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju.

- Kompaktowa kolorowa drukarka A4, o prędkości drukowania 31 stron na minutę
- Do produkcji modułu drukującego tej drukarki użyto do 50% plastiku pochodzącego z recyklingu
- Zaawansowana technologia utrwalania zapewnia jeden z najniższych poborów mocy urządzenia w swojej klasie
- Nowa, nowoczesna konstrukcja z mniejszą liczbą części oznacza niższą emisję CO2 podczas produkcji
- Szybki i łatwy dostęp do wydrukowanych dokumentów z przodu urządzenia
- Opakowanie urządzenia w pełni nadaje się do recyklingu
- 4-calowy kolorowy panel dotykowy LCD umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę
- Standardową pojemność papieru można zwiększyć z 300 do 800 arkuszy
- Małe wymiary i oszczędzająca przestrzeń biura konstrukcja umożliwiają umieszczenie drukarki w dowolnym miejscu w biurze
- Łatwe połączenie urządzenia mobilnego w celu drukowania dokumentów z drukarki
- Niezawodne funkcje ochrony danych, w tym szyfrowanie/usuwanie danych, obsługa TLS 1.3 i identyfikacja użytkownika
- Wbudowana komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	31
Prędkość: A4 mono (str./min.)	31
Prędkość: SRA3 kolor (str./min.)	Laser
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	200
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	300
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	800
Czas nagrzewania (s)	33
Pamięć ogólna: maks. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageStd]	eMMC
[MFPSpecificationEmmcCapStdGb]	16
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,15
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	410
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	410
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	369
Waga (kg)	19
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	6000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	5000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	5000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	5000

Drukowanie

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
Dostępne czcionki	80 PCL, 136 PostScript 3

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Std.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, WiFi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

