

Czarno-białe drukarki wielofunkcyjne A4

# MX-B427W



- Czarno-białe biurowe urządzenie wielofunkcyjne A4 poziomu podstawowego o prędkości drukowania do 40 stron na minutę, z 50-arkuszowym podajnikiem DSPF, który umożliwia skanowanie dokumentów z prędkości
- Urządzenie obsługuje funkcję AirPrint, która automatycznie wykrywa urządzenia wielofunkcyjne i drukarki w tej samej sieci. Następnie umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego z pominięciem
- Łatwy w obsłudze interfejs; obsługa urządzenia wielofunkcyjnego jest prosta i intuicyjna dzięki 2,8-calowemu kolorowemu dotykowemu panelowi LCD
- Funkcja zdalnego sterowania wyświetla panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, umożliwiając obsługę urządzenia wielofunkcyjnego za pomocą komputera lub urząd
- Wielowarstwowe funkcje zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo informacji w dokumentach, w urządzeniu i sieci. Dodatkowe wbudowane funkcje ochrony danych wzmacniają bezpieczeństwo urządzenia przed a
- Niezawodna, uniwersalna obsługa materiałów – kart, materiałów o małych formatach i kopert – z tacy głównej lub uniwersalnego podajnika
- Standardowa funkcja wydruku poufnych danych pomaga zapewnić bezpieczeństwo wydruków za pomocą prostego kodu PIN
- Przedni port USB umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików, bez użycia komputera
- Komunikacja bezprzewodowa w standardzie zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne umieszczenie urządzenia w przestrzeni roboczej

# Dane techniczne

## Ogólne

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Prędkość: A4 mono (str./min.)                | 40   |
| Format papieru: min.                         | A6   |
| Format papieru: maks.                        | A4   |
| Gramatura papieru: min. (g/m <sup>2</sup> )  | 60   |
| Gramatura papieru: maks. (g/m <sup>2</sup> ) | 217  |
| Pojemność podajników na papier: std (ark.)   | 350  |
| Pojemność podajników na papier: maks. (ark.) | 900  |
| Pamięć ogólna: maks. (MB)                    | 512  |
| Dupleks                                      | Std. |
| Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)           | 50   |
| Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)          | 60   |
| Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)      | 411  |
| Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)      | 366  |
| Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)       | 339  |
| Waga (kg)                                    | 13   |
| Zasilanie: napięcie min. (V)                 | 220  |
| Zasilanie: napięcie maks. (V)                | 240  |

## Faks

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Faks                                      | Std.                           |
| Metoda kompresji                          | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protokół komunikacyjny                    | Super G3, G3                   |
| Czas przesyłania (s)                      | 2                              |
| Prędkość modemu: min. (bps)               | 2400                           |
| Prędkość modemu: maks. (bps)              | 33600                          |
| Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)        | 203.2 x 97.8 dpi               |
| Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi                |
| Format dokumentów: min.                   | A6                             |
| Format dokumentów: maks.                  | A4                             |
| Pamięć: maks. (MB)                        | 6                              |

## Skanowanie

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skanowanie trybach                    | Std.                                                |
| Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600                         |
| Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200                   |
| Pojemność podajnika dokumentów (ark.) | 50                                                  |
| Formaty plików: std                   | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG  |
| Miejsca skanowania: pulpit            | Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB |

## Drukowanie

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drukarka sieciowa        | Std.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość (dpi)      | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                       |
| Złącza: std              | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane systemy: std | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protokoły sieciowe       | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protokoły drukowania     | LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP                                                                                                                                                                               |
| Języki opisu strony: std | PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation                                                                                                                                                                                |
| Dostępne czcionki        | 89 PCL, 158 PostScript 3 emulation                                                                                                                                                                                                              |

## Kopiowanie

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Format oryginałów: maks.                 | A4                   |
| Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s) | 5,9                  |
| Sortowanie elektroniczne                 | Opt.                 |
| Kopiowanie seryjne (maks. kopii)         | 9999                 |
| Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)     | 600 x 600            |
| Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)    | 600 x 600            |
| Zakres przeskalowania: min. (%)          | 25                   |
| Zakres przeskalowania: maks. (%)         | 400                  |
| Predefiniowane współczynniki kopiowania  | 6                    |
| Skaner sieciowy                          | Push scan, Pull scan |

## Złącze bezprzewodowe

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Złącze bezprzewodowe | Std.                             |
| Zgodność             | IEEE802.11a/ac/b/g/n             |
| Tryb dostępu         | Tryb infrastruktury, WiFi Direct |
| Bezpieczeństwo       | WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP          |

## Wydajność tonerów

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 20000 |
|---------------------------------|-------|

