

Drukarki kolorowe A4

MX-C607P



- Profesjonalna kolorowa drukarka A4 dla grup roboczych, z zaawansowanymi opcjami wykańczania do drukowania w trybie kolor z prędkością do 57 stron na minutę w biurze
- Opcjonalna sieć bezprzewodowa i bezpośrednie drukowanie mobilne NFC ze smartfonów i tabletek
- 4,3-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchylenia
- Drukowanie mobilne z urządzeń z systemem IOS, Android i Windows Mobile
- Rozszerzalna konfiguracja, możliwość zwiększenia pojemności papieru do 4500 arkuszy oraz dodania opcjonalnego wewnętrznego finiszera
- Poufne dane pozostają bezpieczne dzięki identyfikacji użytkownika, szyfrowaniu, filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia dostępu
- Łatwy dostęp do usług w chmurze publicznej, np. box, Google Drive, Dropbox, OneDrive itp.
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia

Dane techniczne

Ogólne

| | |
|--|------|
| Prędkość: A4 kolor (str./min.) | 57 |
| Prędkość: A4 mono (str./min.) | 57 |
| Format papieru: min. | A6 |
| Format papieru: maks. | A4 |
| Gramatura papieru: min. (g/m ²) | 60 |
| Gramatura papieru: maks. (g/m ²) | 300 |
| Pojemność podajników na papier: std (ark.) | 650 |
| Pojemność podajników na papier: maks. (ark.) | 4500 |
| Pamięć drukarki: min. (GB) | 1 |
| Pamięć drukarki: maks. (GB) | 3 |
| [MFPSpecificationStorageOpt] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapOptGb] | 500 |
| Dupleks | Std. |
| Pobór energii (kW) | 1,84 |
| Wymiary: szerokość modułu głównego (mm) | 559 |
| Wymiary: głębokość modułu głównego (mm) | 522 |
| Wymiary: wysokość modułu głównego (mm) | 536 |
| Waga (kg) | 62 |
| Zasilanie: napięcie min. (V) | 220 |
| Zasilanie: napięcie maks. (V) | 240 |

Wydajność tonerów

| | |
|----------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 25000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu) | 20000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 20000 |
| Yellow (stron przy 5% pokryciu) | 20000 |

Drukowanie

| | |
|--------------------------|---|
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200 |
| Złącza: std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy: std | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Języki opisu strony: std | PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Dostępne czcionki | 89 PCL, 158 PostScript 3 emulation |

Złącze bezprzewodowe

| | |
|----------------------|---|
| Złącze bezprzewodowe | Opt. |
| Zgodność | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, WiFi Direct |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

