

Monitory Sharp Signage

SHARP MULTISYNC PN-ME752



For exceptional performance in meetings rooms and digital signage solutions, the ME-series offers best-in-class visual performance and value to support your range of needs.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

Dane techniczne

Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	LED
Jasność (cd/m2)	450
Współczynnik kontrastu	1200:1
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
<hr/>	
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	132
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
<hr/>	
Masa produktu bez podstawy (kg)	35
Masa podczas transportu (kg)	51
<hr/>	
HDMI	0
3,5 mm jack audio/stuchawkowe	1
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
3,5 mm jack audio	1

Special Characteristics	DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (15 W), Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10, HLG, PQ
Gwarancja producenta (lata)	3
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zarządzanie zasilaniem	True
Punkt instalacyjny (do montażu stałego)	True
Kolor obudowy	Czarny
Praca wg harmonogramu / timera	True
Zdalne zarządzanie	True
<hr/>	
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	800 x 600 (FDMI)
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M8
<hr/>	
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	16
Wymiary ramki (góra) mm	16
Wymiary ramki (dół) mm	16
<hr/>	
Przekątna (cale/cm)	75
Przekątna (cale/cm)	189
<hr/>	
Energy Star	True
<hr/>	
Haze Level [%]	Pro 25