

Monochromatyczny system produkcyjny z opcjonalnym kontrolerem Fiery®

MX-M1055

Najwyższy poziom wydajności i łatwe zarządzanie z opcjonalnym kontrolerem Fiery®



- Wysoka wydajność
- Pojemność podajników papieru: 3100 arkuszy standardowo; 13500 arkuszy maksymalnie
- Duży, w pełni regulowany ekran dotykowy o przekątnej 15,4" umożliwiający intuicyjny dostęp do wszystkich ustawień i zintegrowany z nagradzonym serwerem druku Sharp
- Osobny przycisk Fiery® Gateway umożliwiający bezpośredni dostęp do Fiery® Command WorkStation
- Prędkość w stronach na minutę: 105 w trybie czarno-białym
- Wydajny i trwały system do druku produkcyjnego zgodny z Fiery®, który zapewnia pełną efektywność na wszystkich etapach przepływu zadań, gwarantując maksymalną produktywność i niskie koszty eksploatacji
- Pełna zgodność z EFI Fiery® workflow oraz opcjonalnie z najnowszym serwerem druku Fiery®
- Liczne funkcje wykańczania oraz obsługa papieru o formacie SRA3 umożliwiają tworzenie profesjonalnych dokumentów na potrzeby firmy

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	105
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	52
Format papieru: maks.- min.	SRA3 - A5R
Gramatura papieru (g/m ²)	52 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	3100
Pojemność: maks. (arkuszy)	13500
Czas nagrzewania (w sekundach)	210
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	5
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	1000
Dupleks	Standard
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Pobór mocy (kW)	2,99
Wymiary urządzenia podstawowego (mm)	1084 x 790 x 1237
Wymiary w pełnej konfiguracji (mm)	5982 x 790 x 1551
Waga (kg)	295

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	250
Szybkość podawania oryginałów: tryb cz.-b.	120 (simplex)200 (duplex)
Szybkość podawania oryginałów: tryb kolorowy	120 (simplex)200 (duplex)

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	35000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	•

OPCJE WYKAŃCZANIA

Wydajność wyjściowa	4000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	100
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT
Moduł dziurkacza GBC	OPT
Insertery	OPT
Moduł zaginający	OPT

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	3,2
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5E / 5R)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Formaty plików	XPS, PDF, zsyfrowany format PDF, kompaktowy format PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Narzędzia skanera	Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA, Sharpdesk
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

DRUKARKA

Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Podwyższona rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Interfejs standardowy/opcjonalny	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy std.	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Protokoły sieciowe	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP
PDL std./opcja	W standardzie PCL6, oryginalny Adobe PS3; Opcjonalnie XPS
Dostępne czcionki	80 (PCL), 136 (PS3)

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 6% pokryciu)	120000
---------------------------------	--------

