

# PN-HS431

Monitory o płaskiej i lekkiej konstrukcji, przeznaczone do zastosowań Digital Signage.



- Wzmocnij siłę swojego przekazu w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej ekranu 43 cali
- Ulepszone i naturalne oddawanie barw dobranych z szerokiego spektrum
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz wbudowanym głośnikom
- Trwałość podświetlenia wynosi 50 tys. godzin (w orientacji pionowej/poziomej, 25°C)
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 24/7
- Najnowsze możliwości podłączeniowe HDMI dla rozdzielczości 4K przy 60 Hz
- Uniwersalna instalacja, możliwa w orientacji pionowej, poziomej oraz w układzie z ekranem skierowanym do góry lub do dołu (360°)

# Dane techniczne

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Technologia panelu                            | TFT LCD                  |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele)            | 3840 x 2160              |
| Przekątna (cal/cm)                            | 43 / 107                 |
| Proporcje obrazu                              | 16:9                     |
| Technologia podświetlenia                     | Podświetlenie Full W-LED |
| Jasność (cd/m2)                               | 700                      |
| Współczynnik kontrastu                        | 1200 : 1                 |
| Wyświetlane kolory                            | 1,06 miliarda            |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8                        |
| Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 178 / 178                |

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)                        | 140             |
| Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)                            | 0,50            |
| Temperatura podczas pracy (oC)                                | 0 - 40          |
| Wilgotność (%)                                                | 20 - 80RH       |

## INSTALACJA

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Orientacja pozioma                                | •                    |
| Orientacja pionowa                                | •                    |
| Ustawienie w poziomie                             | •                    |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | VESA / 4 / 200 x 200 |

## GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audio RCA (L/P) | 1 |
|-----------------|---|

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Certyfikat pracy w trybie 24/7    | •             |
| Wewnętrzne głośniki (W)           | 10W + 10W     |
| Wejście komputera - Plug and Play | •             |
| Zarządzanie zasilaniem            | •             |
| Kolor obudowy                     | Czarny        |
| Inne                              | Zamglenie 25% |

## MASY I WYMIARY

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 973 x 561 x 63,5 |
| Masa produktu bez podstawy (kg)      | 11,5             |

## GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| HDMI              | 3                        |
| VGA               | 1                        |
| 3,5 mm jack audio | 1                        |
| Inne              | HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC |

## GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Port LAN  | 1 |
| USB       | 1 |

