

Wysokiej jakości terminal POS, ale płaski jak tablet

# RZ-E402

Znakomite rozwiązanie dla branży hotelarskiej i sklepów, w których ważną rolę odgrywa przestrzeń



- Podstawowy terminal POS z pasywnym systemem chłodzenia
- Całkowicie płaski regulowany kolorowy panel dotykowy o przekątnej 25,7 cm
- Do 7 portów USB do podłączania urządzeń opcjonalnych
- Twardy dysk SSD 64GB
- Kompaktowa, smukła konstrukcja
- Wydajny procesor Braswell Celeron N3160
- Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 IoT
- 2 wbudowane głośniki

# Dane techniczne

## WYŚWIETLACZ

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kolor (cm)               | 25,7 cm / pojemność / 300 cd / m <sup>2</sup> jasności |
| Kolorowy wyświetlacz LCD | •                                                      |
| Format 1                 | 1.024 x 600                                            |
| Format 2                 | niewspierany                                           |

## SIEĆ

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps | • / • / - |
|-------------------------------|-----------|

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Wymiary (szer. x gł x wys. mm) | 261 x 148 x 218 |
| Masa produktu z podstawą (kg)  | 1.9             |
| Pobór mocy Moc (W)             | Maks: 40 W      |

## SYSTEM PC

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| System operacyjny                           | Windows 10 IoT                                        |
| Procesor                                    | Braswell Celeron N3160 / Bez wentylatora              |
| BIOS ROM (Flash ROM)                        | AMI BIOS                                              |
| Standard RAM Pamięć                         | 4 GB                                                  |
| Maksimum RAM Pamięć                         | 4 GB                                                  |
| Twardy dysk                                 | nie                                                   |
| Alternative Drive                           | 64GB Solid State Disk                                 |
| Wideo (RAM)                                 | nie                                                   |
| Czytnik kart magnetycznych                  | opcjonalny                                            |
| Wyświetlacz dla klienta                     | opcjonalny zewnętrzny wyświetlacz LCD 17,8 cm         |
| Szuflada                                    | 1 przez zewnętrzną drukarkę                           |
| PORTY I/O                                   |                                                       |
| USB                                         | 3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 / + 2 x USB 2.0 w podstawie |
| Wyjście zewnętrznego monitora (gniazdo VGA) | nie                                                   |
| Zabezpieczenie kluczem                      | nie                                                   |