


Monitor do cyfrowej prezentacji obrazu

PN-HY431

Monitory o płaskiej i lekkiej konstrukcji, przeznaczone do zastosowań Digital Signage.



- Wzmocnij siłę swojego przekazu w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej ekranu 43 cali
- Ulepszone i naturalne oddawanie barw dobranych z szerokiego spektrum
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz wbudowanym głośnikom
- Płaska konstrukcja i elegancki design pasujący do każdego otoczenia
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 16/7
- Najnowsze możliwości podłączeniowe HDMI dla rozdzielczości 4K przy 60 Hz
- Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	TFT LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Przekątna (cal/cm)	43 / 107
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Podświetlenie Full W-LED
Jasność (cd/m2)	500
Współczynnik kontrastu	1200 : 1
Wyświetlane kolory	1,06 miliarda
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	178 / 178

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	100
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0,50
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wilgotność (%)	20 - 80RH

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
Ustawienie w poziomie	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	VESA / 4 / 200 x 200

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

Audio RCA (L/P)	1
-----------------	---

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Certyfikat pracy w trybie 24/7	•
Wewnętrzne głośniki (W)	10W + 10W
Wejście komputera - Plug and Play	•
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	Czarny

MASY I WYMIARY

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	973 x 561 x 63,5
Masa produktu bez podstawy (kg)	11,5

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	3
VGA	1
3,5 mm jack audio	1
Inne	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

