

Drukarki czarno-białe A4

MX-B707P



- Profesjonalna czarno-biała drukarka A4 dla grup roboczych, o prędkości drukowania do 66 stron na minutę i rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi
- Opcjonalna sieć bezprzewodowa i bezpośrednie drukowanie mobilne NFC ze smartfonów i tabletów
- 4,3-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchylenia
- Poufne dane pozostają bezpieczne dzięki identyfikacji użytkownika, szyfrowaniu, filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia dostępu
- Rozszerzalna konfiguracja, możliwość zwiększenia pojemności papieru do 3300 arkuszy oraz dodania opcji wykańczania (zszywanie, dziurkowanie i odbiornik wielopółkowy) w celu zapewnienia zwiększonej wyd
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia
- Drukowanie mobilne z urządzeń z systemem IOS, Android i Windows Mobile

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 mono (str./min.)	66
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	203
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	650
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	4400
Pamięć drukarki: min. (GB)	1
Pamięć drukarki: maks. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	428
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	510
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	441
Waga (kg)	26
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	45000
---------------------------------	-------

Drukowanie

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Języki opisu strony: std	PCL5e, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostępne czcionki	89 PCL, 158 PostScript 3

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Opt.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, WiFi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

