


# This is Why



- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 60 CALI (152 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ 1,366 X 768
- ▶ WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU 2400:1
- ▶ WĄSKA RAMKA O GRUBOŚCI ZALEDWIE 4,1 I 2,4 MM (6,5 MM MIĘDZY DWOMA MODELAMI)
- ▶ MAKSYMALNY CZAS PRACY 50 000 GODZIN W TRYBIE EKSPLOATACJI 24/7
- ▶ CIĘŻAR: 45 KG
- ▶ FUNKCJA TELEBIMU 5 X 5 (POWIĘKSZANIE OBRAZU NA WIELE EKRANÓW)
- ▶ SYSTEM GNIAZD MODUŁOWYCH

Całkowicie nowy model monitora PN-V601 o ultacienkiej został stworzony przede wszystkim z myślą o konstrukcji telebimów. Ten ciekłokrystaliczny monitor o przekątnej ekranu 60 cali znajduje zastosowanie w licznych systemach informacji wizualnej i telebimach. Jako uniwersalne rozwiązanie z praktycznie niewidoczną ramką, monitor PN-V601 ustanawia nowe standardy dla telebimów.

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **TFT-LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1366 x 768**
- ▶ Przekątna (cal/cm): **60/152,4**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **LED. Direct array**
- ▶ Jasność (cd/m2): **700**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **2400:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **16,7 million**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **480**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **0-40**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**

## INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ Ustawienie w poziomie: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA (L/P): **1**
- ▶ Głośnik zewnętrzny: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Czujnik jasności: ✓
- ▶ Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu): ✓
- ▶ Korekcja obrazu ze względu na grubość ramki: ✓
- ▶ Zdalne zarządzanie: ✓
- ▶ Proste łączuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu): ✓
- ▶ Diagnostyka: ✓
- ▶ Obsługa oprogramowania sterującego monitorem: ✓

## MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Wymiary ramki (góra/dół) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Ramka telebimu (dystrybucja „materiał do materiału”) mm: **6,5**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **45**

## GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Composite: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**
- ▶ Audio RCA (L/P): **2 (OPT PN-ZB02)**

## GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)