

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4

MX-C303WH



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 MX-C303WH zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie cennych danych firmy, ale również o umożliwieniu elastycznego przepływu zadań.

- Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej 7 cali z trybem uproszczonego interfejsu użytkownika zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę
- Podajnik wizytówek*4 skanuje partie złożone z maks. 25 wizytówek
- Szybkie skanowanie zapewnia wydajną digitalizację dokumentów
- Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu dzięki zatwierdzonemu certyfikatowi SSL i białej liście
- Przechowywanie dokumentów gotowych do wydruku z dowolnego kompatybilnego urządzenia wielofunkcyjnego podłączonego do sieci, za pomocą oprogramowania Print Release*1
- Logowanie Single Sign-On zapewnia łatwy dostęp do usług przechowywania danych w chmurze publicznej*5, w tym Google Drive™, OneDrive® dla Firm, SharePoint® Online, Box, Dropbox i Cloud Portal Office
- Druk bezpośredni plików pakietu Microsoft® Office z pamięci USB*2
- Portal aplikacji firmy Sharp do pobierania aktualizacji oprogramowania firmware i aktualizacji złączy
- Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) umożliwia użytkownikom wygodne skanowanie dokumentów i przetwarzanie do edytowalnych plików pakietu Microsoft® Office oraz przeszukiwalnych plików PDF*3
- Opcjonalna obsługa drugiej sieci LAN zapewnia dwa poziomy bezpieczeństwa dostępu do sieci lub jednoczesną obsługę sieci bezprzewodowych i przewodowych
- NFC i QR Code® umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenie między urządzeniem wielofunkcyjnym i urządzeniem mobilnym, aby ułatwić drukowanie i skanowanie mobilne
- Platforma Sharp OSA*6 (Open Systems Architecture) umożliwia integrację z siecią i aplikacjami w chmurze

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	30
Prędkość: A4 mono (str./min.)	30
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	55
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	220
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	300
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2700
Czas nagrzewania (s)	47
Pamięć ogólna: maks. (GB)	5
Przechowywanie: Std.	HDD
Pojemność dysku twardego: Std. (GB)	500
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	491
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	568
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	516
Waga (kg)	35
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s)	7,4
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	6,3
Sortowanie elektroniczne	Opt.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów)	256
Gradacja: mono (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	10
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan

Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	50
Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	6000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	6000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	6000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	6000

Wykańczanie

Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	150
-----------------------------------	-----

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły drukowania	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Języki opisu strony: std	PCL6
Języki opisu strony: opcja	Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 PCL, 139 PostScript 3

Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas przesyłania (s)	2
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format dokumentów: min.	A5
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (MB)	1024
Pamięć: maks. (GB)	1
Skala szarości (poziomy)	256
Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	2000

Pliki

Funkcja archiwizacji dokumentów	Std.
Pojemność - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	True

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Std.
Zgodność	IEEE802.11b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP

