

Profesjonalne monitory o rozdzielczości 4K

PN-HW501

Profesjonalne monitory o smukłej sylwetce i lekkiej konstrukcji



- Uzyskaj duże wrażenie w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej 50 cali
- Ulepszone i prawdziwe odwzorowanie kolorów w szerokim spektrum barw
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz głośnikom
- Smukły, kształtny i elegancki design pasujący do każdej scenerii
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 16/7
- Najnowszy interfejs HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 60 Hz
- Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	TFT LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Przekątna (cal/cm)	50 / 125
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Podświetlenie Full White LED
Jasność (cd/m2)	350
Współczynnik kontrastu	4000 : 1
Wyświetlane kolory	1,06 miliarda
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	178 / 178

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	130
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0,50
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wilgotność (%)	20 - 80RH

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	VESA / 4 / 400 x 200

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

Audio RCA (L/P)	1
-----------------	---

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wewnętrzne głośniki (W)	10W + 10W
Wejście komputera - Plug and Play	•
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	Black

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	12 / 12
Wymiary ramki (góra/dół) mm	12 / 14
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	1124 x 646 x 69
Masa produktu bez podstawy (kg)	13

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	3
VGA	1
3,5 mm jack audio	1
Inne	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

