



- ▶ DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE, FAKSOWANIE
- ▶ PRĘDKOŚĆ: 23 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 600 ARKUSZY STANDARDOWO; 1100 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE A3
- ▶ DRUK DWUSTRONNY I ELEKTRONICZNE SORTOWANIE W STANDARDZIE
- ▶ OPCJONALNE PODAJNIKI DOKUMENTÓW ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ.
- ▶ OPCJONALNY DRUK I SKANOWANIE SIECIOWE
- ▶ OPCJONALNE SKANOWANIE DO PAMIĘCI USB

Łatwe w obsłudze i kompaktowe wielofunkcyjne urządzenie biurowe pomoże dotrzymać tempa, z jakim rozwija się współczesny biznes. Model MX-M232D wyposażony jest w liczne funkcje zwiększające wydajność, które umożliwiają sprawne kopiowanie i drukowanie oraz znakomitej jakości skanowanie w kolorze. Dzięki zastosowaniu opracowanego przez firmę Sharp języka opisu strony z kompresją (SPLC) prędkości drukowania sięgają maksimum nawet przy bardzo złożonych zadaniach druku. Kopiowanie jest tak samo szybkie, a przydatne funkcje, takie jak elektroniczne sortowanie umożliwiające tworzenie wielu zestawów dokumentów bez konieczności stosowania obszernego pojemnika na wydruki, przyczynią się do zwiększenia produktywności. Opcjonalny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPF) umożliwiający automatyczne podawanie jednostronnych oryginałów lub opcjonalny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) umożliwiający automatyczne podawanie dwustronnych dokumentów znacznie usprawnią proces kopiowania lub skanowania. Certyfikat Energy Star oraz funkcje podgrzewania i automatycznego wyłączania potwierdzają, że model MX-M232D jest wydajny energetycznie i przyjazny dla środowiska. Wśród wyposażenia opcjonalnego, które pozwalają rozbudowywać urządzenie MX-M232D wraz z rozwojem firmy, należy wymienić moduł skanowania/drukowania sieciowego oraz faks pracujący w systemie Super G3.

## OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **23**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **12**
- ▶ Format papieru: min.- maks.: **A6 - A3**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **56-90 (Bypass 56-200)**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **600**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **1,100**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **25**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **128**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **128/256**
- ▶ Dupleks: **STD**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **1,2**
- ▶ Wymiary (mm): **591 x 573 x 595**
- ▶ Waga (kg): **35**

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **40**

## DRUKARKA

- ▶ Rozdzielczość (dpi): **600 x 600**
- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **Opcja**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **Standard USB 2.0 10Base-T/100Base-TX (opcja)**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie: **Mac OS 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6 – 10.6.5**
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opcja: **STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL 6, PostScript 3**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**

## KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **5,9**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **2**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

## SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **OPT**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- ▶ Formaty plików: **TIFF, PDF, JPEG**
- ▶ Narzędzia skanera: **Button Manager, Sharpdesk**
- ▶ Skanowanie na pulpit: **✓**
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: **✓**
- ▶ Skanowanie do pamięci USB: **✓**

## FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **Opcja**
- ▶ System kompresji: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3/G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **2**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33,600 - 2,400**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A3**
- ▶ Pamięć (MB): **16 (not upgradeable)**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **350**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **200**

www.sharp.pl

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)