

Interaktywny monitor BIG PAD do pomieszczeń przeznaczonych na spotkania ad-hoc

PN-HW431T

Szybkie i odpowiednie narzędzie dla współpracujących zespołów



- Monitor BIG PAD do mniejszych biurowych pomieszczeń konferencyjnych
- Wrażenie „pisanie po papierze” dzięki szybkiemu i precyzyjnemu systemowi rozpoznawania dotyku na podczerwień w dwudziestu punktach
- Wszechstronne porządkowanie danych i organizacja współpracy dzięki aplikacji Sharp Touch Viewer
- Przekątna ekranu 43 cale (108 cm) i rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli
- Intuicyjne pisanie, rysowanie i sporządzanie notatek za pomocą oprogramowania SHARP Pen Software
- Atrakcyjne pióro dotykowe z 2-milimetrową końcówką

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3.840 x 2.160
Przekątna (cal/cm)	42.5 / 108
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	LED, podświetlenie krawędziowe
Jasność (cd/m2)	350
Współczynnik kontrastu	4.000: 1
Wyświetlane kolory	1,07 mld
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	178 / 178

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

Technologia	Na podczerwień
Liczba punktów dotyku	20
Powłoka ochronna / filtr	AG
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows10(32 / 64bit)

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	16 / 16
Wymiary ramki (góra/dół) mm	16 / 16
Wymiary produktu (szer./wys./gt.) mm	1007 x 598 x 72
Masa produktu bez podstawy (kg)	16

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	3
VGA	1
3,5 mm jack audio	1

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wewnętrzne głośniki (W)	10W + 10W
Wejście komputera - Plug and Play	•
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	Czarny
Konstrukcja bez wentylatora	•

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	115
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0.5
Temperatura podczas pracy (oC)	5-35
Wilgotność (%)	20-80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	392

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4 / 200 x 200

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

3,5 mm jack audio/słuchawkowe	1
Głośnik zewnętrzny	10W + 10W

WYPOSAŻENIE

Oprogramowanie	Oprogramowanie SHARP Pen Software, Sharp Touch Viewing
Pisak	STD

