

Profesjonalne monitory o rozdzielczości 4K

# PN-HW651

Profesjonalne monitory o smukłej sylwetce i lekkiej konstrukcji



- Uzyskaj duże wrażenie w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej 65 cali
- Ulepszone i prawdziwe odwzorowanie kolorów kolorów w szerokim spektrum barw
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz głośnikom
- Wysmukła rama oraz elegancki, stylowy wygląd
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 16/7
- Najnowszy interfejs HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 60 Hz
- Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

# Dane techniczne

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Technologia panelu                            | TFT LCD                      |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele)            | 3840 x 2160                  |
| Przekątna (cal/cm)                            | 65 / 163                     |
| Proporcje obrazu                              | 16:9                         |
| Technologia podświetlenia                     | Podświetlenie Full White LED |
| Jasność (cd/m2)                               | 350                          |
| Współczynnik kontrastu                        | 4000 : 1                     |
| Wyświetlane kolory                            | 1,06 miliarda                |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8                            |
| Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 178 / 178                    |

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)                        | 205             |
| Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)                            | 0,50            |
| Temperatura podczas pracy (oC)                                | 0 - 40          |
| Wilgotność (%)                                                | 20 - 80RH       |

## INSTALACJA

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Orientacja pozioma                                | •                    |
| Orientacja pionowa                                | •                    |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | VESA / 4 / 400 x 400 |

## GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audio RCA (L/P) | 1 |
|-----------------|---|

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Wewnętrzne głośniki (W)           | 10W + 10W |
| Wejście komputera - Plug and Play | •         |
| Zarządzanie zasilaniem            | •         |
| Kolor obudowy                     | Czarny    |

## MASY I WYMIARY

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm        | 14 / 14         |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm          | 14 / 15         |
| Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1458 x 835 x 82 |
| Masa produktu bez podstawy (kg)      | 27.5            |

## GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| HDMI              | 3        |
| VGA               | 1        |
| 3,5 mm jack audio | 1        |
| Inne              | HDCP 2.2 |

## GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Port LAN  | 1 |
| USB       | 1 |

