

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

# MX-4051

Urządzenie biurowe z rozbudowanymi narzędziami bezpieczeństwa, które będzie rosło razem z firmą



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego w celu identyfikacji użytkowników i wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Krótki czas nagrzewania pomaga obniżyć zużycie energii i poprawić produktywność
- Prędkość w stronach na minutę: 40 w trybie czarno-białym i w trybie kolorowym
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z regulacją pochylecia i funkcją szybkiej pomocy umożliwia wygodny dostęp do funkcji urządzenia
- Opcjonalne logowanie Single Sign-On otwiera łatwy dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze
- Wielowarstwowe opcje bezpieczeństwa

# Dane techniczne

## OGÓLNE

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)                    | 40                      |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)                      | 40                      |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)                    | 20                      |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)                      | 20                      |
| Format papieru: min.- maks.                                           | A5 - SRA3               |
| Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )                                 | 60 - 300                |
| Pojemność: standardowa (arkuszy)                                      | 650                     |
| Pojemność: maks. (arkuszy)                                            | 6300                    |
| Czas nagrzewania (w sekundach)                                        | 20                      |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB)                                         | 5                       |
| Twardy dysk                                                           | STD                     |
| Pojemność twardego dysku (GB)                                         | 500                     |
| Dupleks                                                               | STD                     |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy (kW)                                                       | 1.84                    |
| Wymiary (mm)                                                          | 608 x 650 x 834         |
| Waga (kg)                                                             | 79                      |

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
|-----------------------------------------|-----|

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

|                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)                                         | STD                                                                                                                   |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20000                                                                                                                 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)       | 10000                                                                                                                 |
| Programowane zadania                                                                 | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów<br>Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Foldery do przechowywania dokumentów                                                 |                                                                                                                       |
| Przechowywanie faksów poufnych                                                       |                                                                                                                       |

## FAKS

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faks (std./opcja)                   | OPT                                               |
| System kompresji                    | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Protokół komunikacyjny              | Super G3 / G3                                     |
| Czas transmisji (w sekundach)       | 2                                                 |
| Szybkość modemu (b/s)               | 33600 - 2400                                      |
| Rozdzielczość transmisji            | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.)             | A5                                                |
| Format dokumentu (maks.)            | A3                                                |
| Pamięć (MB)                         | 1024                                              |
| Poziomy szarości                    | 256                                               |
| Programowanie połączeń              | 2000                                              |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500                                               |

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | OPT                                                                 |
| Zgodność                        | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Tryb dostępu                    | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Bezpieczeństwo                  | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## KOPIARKA

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Format oryginału (maks.)                          | A3                              |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)             | 6.7                             |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)                | 4.7                             |
| Sorter elektroniczny (standard)                   | *                               |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)                   | 9,999                           |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)    | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600                       |
| Rozdzielczość druku (dpi)                         | 600 x 600, 9600 x 600           |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy         | 256                             |
| Zakres regulacji skali (%)                        | 25 - 400                        |
| Zaprogramowane skale kopiowania                   | 10                              |

## SKANER

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skaner sieciowy (std./opcja)                   | STD                                                                       |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | *                                                                         |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)       | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                              |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)       | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600                              |
| Formaty plików                                 | TIFF, PDF, PDF / A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki PDF, JPEG, XPS |
| Skanowanie na pulpit                           | *                                                                         |
| Skanowanie do FTP, Email                       | *                                                                         |
| Skanowanie do folderu sieciowego               | *                                                                         |
| Skanowanie do pamięci USB                      | *                                                                         |

## DRUKARKA

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość (dpi)                          | 600 x 600, 9600 x 600                                                                             |
| Drukarka sieciowa (std./opcja)               | W standardzie                                                                                     |
| Interfejs standardowy/opcjonalny             | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                       |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10            |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13                           |
| Protokoły sieciowe                           | TCP / IP (IPv4 i IPv6)                                                                            |
| Protokoły druku                              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP |
| PDL std./opcja                               | W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™                                   |
| Dostępne czcionki                            | Opcja                                                                                             |

## OPCJE WYKAŃCZANIA

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Maksymalna wydajność wydruku | 500 - 3000 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy  | 65         |
| Zszywanie broszur            | OPT        |
| Przesunięcie offsetowe       | STD        |
| Dziurkacz                    | OPT        |

## WYDAJNOŚĆ TONERA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 5% pokryciu)  | 40000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu)    | 24000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Żółty (stron przy 5% pokryciu)   | 24000 |

