

Monitory Sharp Signage

MONITOR WIELKOFORMATOWY SHARP MULTISYNC® P436 LCD 43" PROFESSIONAL



Gdy niezawodność, bezpieczeństwo i wyjątkowa wydajność wizualna są niezbędne, monitory serii Sharp MultiSync® P6 zapewniają precyzję i prężność.

- Zwiększona precyzja przetwarzania obrazu – gdy ważna jest spójność marki i tożsamość korporacyjna, procesor SpectraView Engine firmy NEC zapewnia pełną regulację kolorów, korekcję gamma i jednolitość, dostarczając precyzyjne i efektowne materiały multimedialne.
- Wyjątkowa czytelność – panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odbłaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Pewne bezpieczeństwo – obsługa 802.2x w sieci LAN gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych, zapewniając spokój zespołom IT i środowiskom korporacyjnym.
- Wydajność w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym – jasność 700 cd/m², komponenty o długiej trwałości i solidna, ognioodporna metalowa obudowa – monitory serii P6 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić trwałą wyrazistość i niezawodność w wymagających środowiskach bez potrzeby stosowania nieporęcznych obudów.
- Zaufana integracja – pełna kompatybilność z głównymi ekosystemami AV, w tym Crestron XiO Cloud i NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX i rozwiązaniami CMS, zapewnia bezproblemową konfigurację i skalowalność.

Dane techniczne

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Special Characteristics	CEC Support, DICOM Simulation, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zarządzanie zasilaniem	True
Czujnik temperatury	True
Czujnik jasności	True
Zdalne zarządzanie	True
Operating Time	24/7
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Poprzez zasilacz	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	100-240
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1070
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	675
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	161
Masa podczas transportu (kg)	18
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	10
Wymiary ramki (górną) mm	10
Wymiary ramki (dół) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012)	80 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (cd/m2)	700
Współczynnik kontrastu	8000:1
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	941.2 x 529.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Gwarancja producenta (lata)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Orientacja pionowa	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	300 x 300 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Wyposażenie	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Przekątna (cale/cm)	43
Przekątna (cale/cm)	108
Colour Gamuts	86% of DCI
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	558
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	14

