

Nabiurkowe urządzenie o budowie kompaktowej

MX-C300W

Wydajne urządzenie nabiurkowe, które pasuje do każdego miejsca



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Pojemność podajników papieru: 300 arkuszy standardowo; 800 arkuszy maksymalnie
- Wysokiej jakości drukowanie z rozdzielczością 600 x 600 dpi
- Port USB umożliwia łatwe skanowanie do pamięci USB i drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Prędkość w stronach na minutę: 30 w trybie czarno-białym i 30 w trybie kolorowym
- Urządzenie wielofunkcyjne A4 typu biurkowego o kompaktowej i inteligentnej konstrukcji
- Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF)
- Integracja z bezprzewodową siecią LAN w standardzie

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	30
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	30
Format papieru: min.- maks.	A6R - A4R
Gramatura papieru (g/m ²)	Drawer 60 - 105Bypass 55 - 220Optional Drawer 60 - 105
Pojemność: standardowa (arkuszy)	300
Pojemność: maks. (arkuszy)	800
Czas nagrzewania (w sekundach)	29
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	512
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Wymiary (mm)	429 x 509 x 421
Waga (kg)	29

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	50
---	----

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	Standard
Interfejs standardowy/opcjonalny	W standardzie: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7, 8, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Protokoły sieciowe	Protokoły TCP / IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Protokoły druku	Protokoły LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL std./opcja	W standardzie: PCL6, PS3
Dostępne czcionki	80 (PCL)136 (PS3)

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	150
--------------------------------	-----

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	6000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	6000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	6000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	6000

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	18
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	10
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	8(4R / 4E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formaty plików	TIFF, PDF, JPEG (tylko kolorowy)
Narzędzia skanera	Network Scanner Tool, TWAIN
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

FAKS

Faks (std./opcja)	Standard
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	Less than 2
Szybkość modemu (b/s)	33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji	STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x 195.6Super Fine 203.2 x 391
Format dokumentu (min.)	A6
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	8
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń	300
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	100

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpieczeństwo	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

