

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 segmentu podstawowego

BP-20C20

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
wspomagające pracę w małym biurze



- Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 poziomu podstawowego, o prędkości 20 stron na minutę i rozdzielczości drukowania 600 x 600 dpi
- Kolorowe skanowanie sieciowe z funkcją skanowania do wielu odbiorców
- Czerwone i zielone wskaźniki LED informują użytkowników z odległości o stanie urządzenia/statusie zadania
- 100-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 37 obrazów na minutę^{*2}
- Aplikacja druku mobilnego Sharpdesk Mobile^{*3} umożliwia drukowanie plików z urządzenia przenośnego
- Bezpośrednie drukowanie plików PDF/TIFF/JPEG
- Kompaktowa, sześcienna konstrukcja o najmniejszej zajmowanej powierzchni^{*1} wśród urządzeń A3 dostępnych na rynku
- Panel sterowania z regulowanym kątem pochylenia i 4-calowym, 5-liniowym czarno-białym wyświetlaczem LCD
- Standardowa kaseta na papier oraz uniwersalny podajnik boczny obsługują szeroką gamę formatów papieru, w tym A6 i A3W
- Port USB znajdujący się z przodu urządzenia wielofunkcyjnego ułatwia drukowanie z pamięci USB i skanowanie do pamięci USB
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń przenośnych i elastyczne rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych
- Funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych z dedykowanym przyciskiem umożliwia łatwe kopiowanie obu stron karty na jednej stronie kartki papieru

^{*1} „Zajmowana powierzchnia” odnosi się do powierzchni podłogi lub biurka zajmowanej przez urządzenie w odniesieniu do kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 w momencie publikacji. ^{*2} Obrazy na minutę; podczas podawania jednostronnych arkuszy A4. ^{*3} Dostępność zależy od kraju/regionu.

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	20
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	20
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	12
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	12
Format papieru: min.- maks.	A6 - A3W
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 256
Pojemność: standardowa (arkuszy)	350
Pojemność: maks. (arkuszy)	1850
Czas nagrzewania (w sekundach)	29
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	2
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	560 x 560 x 653
Waga (kg)	52

SKANER

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
---------------------	-----------

FAKS

System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Szybkość modemu (b/s)	33600 - 2400
Format dokumentu (maks.)	A3

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	18000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	10000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	10000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	10000

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	8.0
Sorter elektroniczny	STD
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	999
Rozdzielczość skanowania (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Interfejs	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne

W STANDARDZIE: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8, 10, 10 OPT: Mac OS X 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10,10, 10,11, 10,12, 10,13, 10,14

Emulacja PDL std./opcja

STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	OPT
---------------------------------	-----

