

Monitor 8K

8M-B32C1

32-calowy profesjonalny monitor 8K z systemem zarządzania kolorami



- Ekran LCD (IGZO) o przekątnej 32 cali (80 cm)
- Funkcja HDR – High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Jasność 800 cd/m² (maks. 1000 cd/m²)
- Korekcja jednorodności barw, technologia SHARP Advanced UCCT
- Rozdzielczość rzeczywista 8K, 7680 x 4320 pikseli
- 10-bitowy rozszerzony zakres kolorów
- Bezpośrednie podświetlenie LED z lokalnym przyciemnianiem
- Kalibracja sprzętowa, oprogramowanie SHARP Display Calibration Utility

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	LCD (IGZO)
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	7680 x 4320
Przekątna (cal/cm)	32 / 80
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	System bezpośredniego podświetlenia LED
Jasność (cd/m ²)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Współczynnik kontrastu	1000000:1 (Dynamic)
Wyświetlane kolory	10-bitowa głębia kolorów
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	9
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,091 / 0,091
Liczba pikseli na cal (ppi)	280
Inne	Spektrum barw: BT2020 85%, sRGB 100%, Adobe RGB 100%, DCI-P3 96%

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	260
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0.5
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 35
Wilgotność (%)	20 - 80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	887

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	200 x 200

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

3,5 mm jack audio/stuchawkowe	1
-------------------------------	---

WYPOSAŻENIE

Nadajnik sygnału pilota	No
Instrukcja obsługi	STD
Kabel zasilający	STD
Podstawa na blat	Yes

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Gwarancja producenta (lata)	3
Lokalne przyciemnianie	•
Wejście komputera - Plug and Play	•
Kolor obudowy	CZARNY
Sterowanie wentylatorem	Tak
Czujnik temperatury	•
Menu ekranowe w wielu językach	•
Regulacja obrazu	•
Regulacja temperatury barwowej	•
Regulacja korekcji gamma	•
Sterowanie temperaturą	•

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	26 / 26
Wymiary ramki (góra/dół) mm	26 / 49
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	861 / 636 / 375
Masa produktu bez podstawy (kg)	13,3
Masa produktu z podstawą (kg)	19,2
Masa podczas transportu (kg)	23

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
DisplayPort	1x DP1.2 (UHD)

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	No
Port LAN	No
USB	Yes (USB-B)

