

This is Why



- ▶ UKŁAD DMD (TI) (1024 X 768 PIKSELI)
- ▶ WYSOKA JASNOŚĆ (2700 ANSI LUMENÓW)
- ▶ 3D READY
- ▶ WYSOKI KONTRAST 2000:1
- ▶ LICZNE GNIAZDA PODŁĄCZENIOWE
- ▶ KOREKCJA EFEKTU TRAPEZOWEGO W PIONIE
- ▶ ŁATWA OBSŁUGA
- ▶ TECHNOLOGIA BRILLIANTCOLOR (TI)

Uniwersalny projektor do kina domowego i prezentacji

ROZDZIELCZOŚĆ PANELU

- ▶ Wielkość panelu: **DMD/0,55"**
- ▶ 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: ✓/✗/✗
- ▶ Rozdzielczość znamionowa: **XGA 1024x768**
- ▶ UXGA 1 600 x 1 200: ✓
- ▶ SXGA+ 1 400x1 050: ✓
- ▶ SXGA 1 280x1 024: ✓
- ▶ WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1 024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Kompatybilność z komputerami Macintosh: ✓

GNIAZDA SYGNAŁU DATA

- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

GNIAZDA STERUJĄCE

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓
- ▶ Gniazdo USB: ✓

STANDARDY KOLORÓW

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: ✓/✓
- ▶ Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV: **600**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1035i: ✓/✓
- ▶ 1080i/1080p: ✓/✓

PARAMETRY DŹWIĘKU

- ▶ Wyjście audio (stereo/mono): ✗/✓
- ▶ Moc wyjściowa (W), RMS: **7**

INNE

- ▶ Funkcje specjalne: **System BrilliantColor System firmy Texas Instruments**
- ▶ Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- ▶ Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 -240/265/0,77**
- ▶ Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **300x79x236**
- ▶ Ciężar (kg): **2,8**
- ▶ Kod EAN: **4974019656793**

WEJŚCIE PC

- ▶ Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 110 KHz**
- ▶ Częstotliwość pionowa (Hz): **45 - 85 Hz**
- ▶ Zegar punktowy (MHz): **12 - 165 MHz**

GNIAZDA SYGNAŁU WIDEO

- ▶ Composite (RCA/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓

GNIAZDA AUDIO

- ▶ Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: ✓
- ▶ Gniazda RCA wej./wyj.: ✓

PARAMETRY OBRAZU

- ▶ Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **2700**
- ▶ Kontrast: **2000**
- ▶ Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **210/4000/2000**
- ▶ Fan: **30 dB (w trybie Eco)/34 dB (w trybie Standard)**
- ▶ Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy: ✓/✗
- ▶ Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie): ✓/✗
- ▶ Obiektyw (ogniskowa, mm): **19 - 22,7**
- ▶ Jasność obiektywu (F): **2,4 - 2,6**
- ▶ Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1,7 - 2**
- ▶ Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna): ✓/✗

AKCESORIA

- ▶ Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Kabel zasilający / kabel PC: ✓/✓
- ▶ Torba do przenoszenia: ✓

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL