

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4

MX-C428F



Model MX-C428F to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 „4-w-1” oferujące wiele funkcji zwiększających wydajność, które jest w stanie sprostać potrzebom małych grup roboczych oraz średnich i dużych biur.

- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla grup roboczych, o prędkości do 40 stron na minutę i rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi podczas drukowania w trybie kolor oraz krótkim czasie rozgrzew
- Łatwy dostęp do usług w chmurze publicznej umożliwia wygodne drukowanie z chmury lub skanować i przysyłać do niej
- Technologia szybkiego skanowania łączy się systemami cyfrowymi firmy dzięki prędkości skanowania wynoszącej 80 obrazów na minutę, dodatkowo opcjonalna funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
- Drukowanie mobilne z urządzeń z systemem iOS, Android i Windows Mobile oraz opcjonalna sieć bezprzewodowa i bezpośrednie drukowanie mobilne NFC ze smartfonów i tabletów
- 7,0-calowy, w pełni płaski, kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchyłania i łatwym trybem interfejsu użytkownika oraz intuicyjną obsługą oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe
- Drukowanie plików pakietu Microsoft Office oraz innych typów dokumentów i obrazów bezpośrednio z pamięci flash
- Możliwość rozszerzenia podawania papieru umożliwia drukowanie na wielu typach papieru i zwiększenie pojemności papieru do 2850 arkuszy
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia
- Elastyczna obsługa materiałów umożliwia podawanie kart, małych materiałów i kopert z głównej kasety lub z dwustronnego podajnika dokumentów DSPF
- Poufne dane pozostają bezpieczne dzięki identyfikacji użytkownika, szyfrowaniu, filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia dostępu
- Łatwy do zainstalowania opcjonalny zszywacz* umożliwia ręczne zszywanie do 20 arkuszy.
- Opcjonalny moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewnia identyfikację użytkownika, kontrolę integralności systemu i funkcje szyfrowania.

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	40
Prędkość: A4 mono (str./min.)	40
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	218
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	650
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2850
Pamięć ogólna: maks. (GB)	2
Przechowywanie: Opcja.	HDD, ISD
Pojemność dysku twardego: Opcja. (GB)	500
Pojemność ISD: Opcja. (GB)	128
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	0,538
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	479
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	533
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	621
Waga (kg)	39
Wymiary pełnej konfiguracji: szerokość (mm)	479
Wymiary pełnej konfiguracji: głębokość (mm)	533
Wymiary pełnej konfiguracji: wysokość (mm)	621
Zasilanie: napięcie min. (V)	200
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	100
Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Opt.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, WiFi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	25000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	14200
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	14200
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	14200

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły drukowania	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Języki opisu strony: std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostępne czcionki	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s)	7,2
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	6,5
Sortowanie elektroniczne	Opt.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	6
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan

Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG2, JBIG2, JPEG
Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
Czas przesyłania (s)	2
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format dokumentów: min.	A6
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (MB)	18

Wykańczanie

Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	50
Pojemność zszywania: maks. (ark.)	20

Pliki

Funkcja archiwizacji dokumentów	Std.
---------------------------------	------

