

# PN-65TH1

Interaktywny monitor 4K BIG PAD przeznaczony do spotkań biurowych i współpracy



- Interaktywny monitor BIG PAD przeznaczony do sal spotkań w biurach, sal narad w firmach i profesjonalnych sal szkoleniowych
- Interfejs użytkownika „Pen-On-Paper” z czułym 20-punktowym dotykem InGlass™
- Zintegrowany komputer z systemem Android do bezpośredniego rysowania i obsługi innych wbudowanych aplikacji dotykowych
- Intuicyjne pisanie, rysowanie i sporządzanie notatek za pomocą oprogramowania Sharp Pen Software
- Przekątna ekranu 65 cali (163 cm), rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli
- Obsługa zapisu i odczytu w rozdzielczości 4K oraz zintegrowana funkcja ignorowania dotyku dłonią
- Najnowszy system bezprzewodowej współpracy BYOD za pomocą zintegrowanego komputera z systemem Android, gniazda Mini OPS lub oprogramowania Sharp Display Connect
- Znakomite przyciągające wzrok wyświetlanie obrazów dzięki dużym rozmiarom i szerokiemu kątowi widzenia

# Dane techniczne

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Technologia panelu                            | LCD                    |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele)            | 3840 x 2160            |
| Przekątna (cale/cm)                           | 65 / 163.9             |
| Proporcje obrazu                              | 16:9                   |
| Technologia podświetlenia                     | Podświetlenie Full LED |
| Jasność (cd/m2)                               | 350                    |
| Współczynnik kontrastu                        | 5000:1                 |
| Wyświetlane kolory                            | 1,07 mld               |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 9.5                    |
| Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 178 x 178              |

## DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Technologia                     | InGlass™            |
| Liczba punktów dotyku           | 20                  |
| Powłoka ochronna / filtr        | AR                  |
| Twardość ekranu (H)             | 3H                  |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 10, Mac OSX |

## MASY I WYMIARY

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm        | tbd             |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm          | tbd             |
| Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1502 x 894 x 98 |
| Masa produktu bez podstawy (kg)      | 48              |

## GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| HDMI              | 2                |
| DisplayPort       | 1                |
| VGA               | 1                |
| 3,5 mm jack audio | 1                |
| Inne              | Gniazdo Mini-OPS |

## GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Port LAN  | 1 |
| USB       | 2 |

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Wewnętrzne głośniki (W)           | 10 + 10 |
| Wejście komputera - Plug and Play | •       |
| Zarządzanie zasilaniem            | •       |
| Kolor obudowy                     | Czarny  |
| Konstrukcja bez wentylatora       | •       |

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)                        | 270             |
| Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)                            | 0.5             |
| Temperatura podczas pracy (oC)                                | 5-35            |
| Wilgotność (%)                                                | 20-80           |

## INSTALACJA

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Orientacja pozioma                                | •                 |
| Orientacja pionowa                                | •                 |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 / 400mm x 400mm |

## GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| DisplayPort                   | 1         |
| 3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1         |
| Głośnik zewnętrzny            | 10W + 10W |

## WYPOSAŻENIE

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie  | Oprogramowanie SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software |
| Półka na pisaki | Yes                                                                                    |
| Pisak           | 1x                                                                                     |
| Gumka           | Yes                                                                                    |