



[big-pad-interactive-display]

PN-L862B

Monitor PN-L862B został zaprojektowany z myślą o spotkaniach biurowych, budownictwie architektonicznym, projektowaniu inżynierskim i wymagających środowiskach pracy zespołowej.

- Interaktywny monitor BIG PAD przeznaczony do sal spotkań w biurach, sal narad w firmach i profesjonalnych sal szkoleniowych
- Przekątna ekranu 86 cali (217 cm) i rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli
- Wrażenia użytkownika związane z „pisanie na papierze” dzięki płynnie reagującemu 20-punktowemu dotykowi
- Wrażenia użytkownika związane z odczytem i zapisem w rozdzielczości 4K
- Zintegrowany komputer z systemem Android do pracy w trybie tablicy multimedialnej oraz obsługi innych wbudowanych aplikacji dotykowych
- Najnowszy system bezprzewodowej współpracy BYOD za pomocą zintegrowanego komputera z systemem Android lub gniazda OPS
- Intuicyjne pisanie, rysowanie i sporządzanie notatek za pomocą oprogramowania Pen Software firmy SHARP
- Znakomite przyciągające wzrok wyświetlanie obrazów dzięki dużym rozmiarom i szerokiemu kątowi obserwacji

Dane techniczne

Wypożażenie

[AVSpecificationAccessories]	Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja obsługi, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Kabel zasilający, Kabel USB, Pisak, Bateria, Zacisk kabla, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Cable Clamps, Display, Remote Control, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Power Cable
Technologia panelu	LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Filtr ekranu	AR
Technologia podświetlenia	LED / Full Array
Jasność (cd/m2)	350
Współczynnik kontrastu	1200:1
Wyświetlane kolory	1070
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	1895 x 1066
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	470
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0,5
Temperatura podczas pracy (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	1604
Orientacja pozioma	Tak
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	800 x 600
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M8
CE, raport CB	Tak
Zawartość rtęci (mg)	Tak
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS)	Tak
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Głośnik zewnętrzny	2
AirServer Embedded Screen Mirroring Solution	
Airplay	Yes

Gwarancja producenta (lata)	3
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Wejście komputera - Plug and Play	Tak
Zarządzanie zasilaniem	Tak
Interfejs modułu opcjonalnych gniazd	Tak
Punkt instalacyjny (do montażu stałego)	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Uchwyty montażowe	Tak
Konstrukcja bez wentylatora	Tak
Menu ekranowe w wielu językach	Tak
Praca wg harmonogramu / timera	Tak
Zdalne zarządzanie	Tak
Zabezpieczenie ustawień przed zmianą	Tak
Automatyczna zmiana sygnału wejściowego	Tak
Samoregulacja	Tak
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem	Tak
Ustawienie funkcji Overscan (AV)	Tak
Wybór sygnału dźwiękowego zgodnie z wejściem obrazu	Tak
Wybór wewnętrznego/zewnętrznego głośnika	Tak
Liczba punktów dotyku	20
Grubość szkła ochronnego (mm)	3,4
Tryb pisaka / palca	Tak
Sposób podłączenia komputera	USB
Twardość ekranu (H)	8
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 11, Mac OS
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Tak
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	2110
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1283
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	225
Masa produktu bez podstawy (kg)	63
Masa podczas transportu (kg)	78
HDMI	3
3,5 mm jack audio	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1
Miracast	Tak
WLAN	Tak
Bluetooth	Tak
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	15
Wymiary ramki (górn) mm	15
Wymiary ramki (dół) mm	44
Przekątna (cale/cm)	86
Przekątna (cale/cm)	217
Przetwarzanie danych czujnika światła	-