

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4

# MX-C250F



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość w stronach na minutę: 25 w trybie czarno-białym i 25 w trybie kolorowym
- Pojemność podajników papieru: 300 arkuszy standardowo; 800 arkuszy maksymalnie
- Urządzenie wielofunkcyjne A4 typu biurkowego o kompaktowej i inteligentnej konstrukcji
- Wysokiej jakości drukowanie z rozdzielczością 600 x 600 dpi
- Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (SPF)
- Port USB umożliwia łatwe skanowanie do pamięci USB i drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- W standardzie PCL/PS3

# Dane techniczne

## Ogólne

|  |      |
|--|------|
| Prędkość: A4 kolor (str./min.)               | 25   |
| Prędkość: A4 mono (str./min.)                | 20   |
| Format papieru: min.                         | A6   |
| Format papieru: maks.                        | A4   |
| Gramatura papieru: min. (g/m <sup>2</sup> )  | 56   |
| Gramatura papieru: maks. (g/m <sup>2</sup> ) | 128  |
| Pojemność podajników na papier: std (ark.)   | 300  |
| Pojemność podajników na papier: maks. (ark.) | 550  |
| Czas nagrzewania (s)                         | 0    |
| Pamięć ogólna: min. (MB)                     | 64   |
| Pamięć ogólna: maks. (MB)                    | 64   |
| Pamięć drukarki: min. (MB)                   | 64   |
| Pamięć drukarki: maks. (MB)                  | 128  |
| Przeciętny miesięczny nakład wydruków (str.) | 800  |
| Maksymalny nakład wydruków (str.)            | 2000 |
| Dupleks                                      | Std. |
| Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)           | 50   |
| Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)          | 60   |
| Pobór energii (kW)                           | 1    |
| Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)      | 518  |
| Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)      | 460  |
| Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)       | 298  |
| Waga (kg)                                    | 163  |
| Zasilanie: napięcie min. (V)                 | 220  |
| Zasilanie: napięcie maks. (V)                | 240  |

## Faks

|   |                   |
|---|-------------------|
| Faks  | Std.              |
| Metoda kompresji  | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protokół komunikacyjny                                      | Super G3, G3      |
| Czas przesyłania (s)  | 2                 |
| Prędkość modemu: min. (bps)                                 | 2400              |
| Prędkość modemu: maks. (bps)                                | 33600             |
| Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)                          | 203.2 x 97.8      |
| Format dokumentów: min.                                     | A6                |
| Format dokumentów: maks.                                    | A4                |
| Pamięć: maks. (MB)  | 8                 |
| Skala szarości (poziomy)                                    | 256               |
| Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie | 300               |
| Rozsyłanie (maks. ilość miejsc)                             | 100               |

## Wydajność tonerów

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Czarny (stron przy 5% pokryciu)  | 6000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu)    | 6000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 6000 |
| Yellow (stron przy 5% pokryciu)  | 6000 |

## Drukowanie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Drukarka sieciowa          | Std.   |
| Rozdzielczość (dpi)        | 600 x 600  |
| Złącza: std                | USB 2.0  |
| Złącza: opcja              | 10Base-T, 100Base-TX   |
| Obsługiwane systemy: std   | Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Protokoły sieciowe         | TCP/IP (IPv4, IPv6)  |
| Protokoły drukowania       | LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP   |
| Języki opisu strony: std   | SPLC   |
| Języki opisu strony: opcja | PCL6, Adobe® PostScript® 3™  |
| Dostępne czcionki          | 80 PCL, 136 PostScript 3   |

## Kopowanie

|   |                      |
|---|----------------------|
| Format oryginałów: maks.                  | A4                   |
| Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s) | 18                   |
| Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)  | 80                   |
| Sortowanie elektroniczne                  | Std.                 |
| Kopowanie seryjne (maks. kopii)           | 99                   |
| Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)      | 600 x 600            |
| Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)     | 600 x 600            |
| Rozdzielczość drukowania (dpi)            | 600 x 600            |
| Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów)    | 256                  |
| Gradacja: mono (odpowiednio poziomów)     | 256                  |
| Zakres przeskalowania: min. (%)           | 25                   |
| Zakres przeskalowania: maks. (%)          | 400                  |
| Predefiniowane współczynniki kopiowania   | 7                    |
| Skaner sieciowy                           | Push scan, Pull scan |

## Skanowanie

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Skanowanie trybach                    | Std.  |
| Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600                        |
| Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600           |
| Pojemność podajnika dokumentów (ark.) | 35  |
| Formaty plików: std                   | TIFF, PDF, JPEG                                     |
| Narzędzia skanowania                  | Button Manager                                      |
| Miejsca skanowania: pulpit            | Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB |

## Wykańczanie

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Pojemność wyjściowa: maks. (ark.) | 150 |
|-----------------------------------|-----|

