

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4

# MX-C300W



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość w stronach na minutę: 30 w trybie czarno-białym i 30 w trybie kolorowym
- Pojemność podajników papieru: 300 arkuszy standardowo; 800 arkuszy maksymalnie
- Urządzenie wielofunkcyjne A4 typu biurkowego o kompaktowej i inteligentnej konstrukcji
- Wysokiej jakości drukowanie z rozdzielczością 600 x 600 dpi
- Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF)
- Port USB umożliwia łatwe skanowanie do pamięci USB i drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Integracja z bezprzewodową siecią LAN w standardzie

# Dane techniczne

## Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	30
Prędkość: A4 mono (str./min.)	30
Format papieru: min.	A6R
Format papieru: maks.	A4R
Gramatura papieru: min. (g/m <sup>2</sup> )	60
Gramatura papieru: maks. (g/m <sup>2</sup> )	200
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	300
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	800
Czas nagrzewania (s)	29
Pamięć ogólna: maks. (MB)	512
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	429
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	509
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	421
Waga (kg)	29
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

## Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas przesyłania (s)	2
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8
Format dokumentów: min.	A6
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (MB)	8
Skala szarości (poziomy)	256
Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	300
Rozsyłanie (maks. ilość miejsc)	100

## Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Std.
Zgodność	IEEE802.11b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Wykańczanie

Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	150
-----------------------------------	-----

## Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Obsługiwane systemy: std	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły drukowania	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
Języki opisu strony: std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 PCL, 136 PostScript 3

## Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s)	18
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	10
Sortowanie elektroniczne	Std.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600
Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów)	256
Gradacja: mono (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	8
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan

## Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	50
Formaty plików: std	TIFF, PDF, JPEG
Narzędzia skanowania	Network Scanner Tool, TWAIN
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

## Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	6000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	6000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	6000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	6000

