

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4

BP-C533WR



- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o prędkości 33 str./min i rozdzielczości druku 1200 x 1200 dpi oferuje sprawną integrację z biznesowymi usługami przetwarzania w chmurze
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams
- Szybkie i łatwe bezpieczne drukowanie z lub skanowanie do usługi przechowywania danych w chmurze publicznej dzięki jednorazowemu logowaniu
- Interakcja z urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali z uproszczonym trybem obsługi oraz funkcjami przeciągania i powiększania zawartości znaczenie usprawnia nawet najbardziej skomplikowane zadania
- Zapewnij aktualność i zgodność urządzenia dzięki zdalnym aktualizacjom oprogramowania firmware i aplikacji poprzez portal aplikacji firmy Sharp
- Zabezpiecz swoje urządzenie, dane i sieć dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu firmy Bitdefender zapobiegającemu instalacji złośliwego oprogramowania
- Platforma sprzętowo-programowa wspierająca hybrydowe środowisko pracy
- Znakomite rozwiązania ekologiczne zapewniają niższe zużycie energii w trybie czuwania oraz niski przeciętny pobór energii
- Skanowanie z dużą prędkością do 40 obrazów na minutę.
- Wiodące na rynku funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	33
Prędkość: A4 mono (str./min.)	33
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	55
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	220
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	550
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2350
Czas nagrzewania (s)	16
Pamięć ogólna: maks. (GB)	5
Przechowywanie: Std.	SSD
Przechowywanie: Opcja.	SSD
Pojemność dysku SSD: Std. (GB)	128
Pojemność dysku SSD: Opt. (GB)	512
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	491
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	610
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	555
Waga (kg)	38
Wymiary pełnej konfiguracji: szerokość (mm)	491
Wymiary pełnej konfiguracji: głębokość (mm)	610
Wymiary pełnej konfiguracji: wysokość (mm)	555
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	50
Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Std.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, EAP, WPA EAP

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	24000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	8000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	8000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	8000

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Złącza: std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Języki opisu strony: std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s)	7,4
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	6,3
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradowanie: mono (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan

Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
Czas przesyłania (s)	2
Format dokumentów: min.	A5
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (GB)	4
Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	2000

Pliki

Funkcja archiwizacji dokumentów	Std.
Pojemność - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Przechowywanie faksów poufnych	True

