

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne A3

BP-22C25



Model BP-22C25 umożliwia szybkie i łatwe wykonanie codziennych zadań, a wszystko w znacznie wyższym stylu.

- Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 poziomu podstawowego, o rozdzielczości drukowania 600 x 600 dpi
- Kompaktowa, sześcienna konstrukcja o najmniejszej zajmowanej powierzchni*¹ w klasie urządzeń A3
- Kolorowe skanowanie sieciowe z funkcją skanowania do wielu odbiorców
- 7-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją odchylania
- 100-arkuszowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 31 obrazów na minutę*²
- Standardowy podajnik papieru oraz uniwersalny podajnik ręczny obsługujący szeroką gamę formatów papieru od A6R do A3W
- Energooszczędne wskaźniki LED informują użytkowników o stanie urządzenia/statusie zadania na odległość
- Port USB znajdujący się z przodu urządzenia wielofunkcyjnego ułatwia drukowanie z pamięci USB i skanowanie do pamięci USB
- Aplikacja druku mobilnego Sharpdesk Mobile*³ umożliwia drukowanie plików z urządzenia mobilnego
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych
- Bezpośrednie drukowanie plików PDF/TIFF/PNG/JPEG
- Funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych z dedykowanym przyciskiem umożliwia łatwe kopiowanie obu stron karty na jednej stronie arkusza papieru

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 kolor (str./min.)	25
Prędkość: A4 mono (str./min.)	25
Prędkość: SRA3 mono (str./min.)	14
Technologia	14
Format papieru: min.	A6R
Format papieru: maks.	A3W
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	55
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	256
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	350
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	1850
Czas nagrzewania (s)	27
Pamięć ogólna: min. (GB)	2
Pamięć ogólna: maks. (GB)	2
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	560
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	581
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	653
Waga (kg)	52
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Opt.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP, WiFi Direct
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Drukowanie

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Obsługiwane systemy: opcja	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
Języki opisu strony: std	PCL6
Języki opisu strony: opcja	Adobe® PostScript® 3™

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A3
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	8
Sortowanie elektroniczne	Std.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600
Gradowanie: mono (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	10

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	18000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	10000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	10000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	10000

