

Czarno-białe urządzenie A3, które usprawnia pracę

# MX-M356NV

Elastyczność, dopasowanie, rozsądna cena - idealne dla każdego biura czarno-białe urządzenie A3



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie
- Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF) i standardowy moduł duplex
- 7-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją podglądu miniatur
- Prędkość: 35 str./min (w trybie cz.-b.)
- Standardowy druk i kolorowe skanowanie sieciowe
- Oszczędzający przestrzeń wewnętrzny finiszier

# Dane techniczne

## OGÓLNE

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)                      | 35                    |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)                      | 20                    |
| Format papieru: min.- maks.                                           | A6 - A3               |
| Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )                                 | 55 - 200              |
| Pojemność: standardowa (arkuszy)                                      | 1100                  |
| Pojemność: maks. (arkuszy)                                            | 2100                  |
| Czas nagrzewania (w sekundach)                                        | 20 or less            |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB)                                         | 2                     |
| Pamięć drukarki min./maks. (GB)                                       | 2                     |
| Twardy dysk                                                           | OPT                   |
| Pojemność twardego dysku (GB)                                         | 250                   |
| Dupleks                                                               | STD                   |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Pobór mocy (kW)                                                       | 1,45                  |
| Wymiary (mm)                                                          | 620 x 617 x 830       |
| Waga (kg)                                                             | 51                    |

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
|-----------------------------------------|-----|

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)                                         | OPT                                                  |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20.000                                               |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)       | 10.000                                               |
| Programowane zadania                                                                 | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów                                                 | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne     |
| Przechowywanie faksów poufnych                                                       | •                                                    |

## FAKS

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Faks (std./opcja)                  | Opcja                                      |
| System kompresji                   | MH / MR / MMR / JBIG                       |
| Protokół komunikacyjny             | Super G3 / G3                              |
| Czas transmisji (w sekundach)      | 2                                          |
| Szybkość modemu (b/s)              | 33.600 - 2.400                             |
| Rozdzielczość transmisji           | STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391 |
| Format dokumentu (min.)            | A5                                         |
| Format dokumentu (maks.)           | A3                                         |
| Pamięć (MB)                        | 512 - 1024                                 |
| Poziomy szarości                   | 256                                        |
| Programowanie połączeń             | 1000                                       |
| Rosyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500                                        |

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | OPT |
|---------------------------------|-----|

## KOPIARKA

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Format oryginału (maks.)                          | A3                              |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)                | 4,0                             |
| Sorter elektroniczny (standard)                   | •                               |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)                   | 999                             |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)    | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
| Rozdzielczość druku (dpi)                         | 600 x 600                       |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały     | 2                               |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy         | 256                             |
| Zakres regulacji skali (%)                        | 25 - 400                        |
| Zaprogramowane skale kopiowania                   | 10                              |

## SKANER

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Skaner sieciowy (std./opcja)                   | STD                                                    |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | •                                                      |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)       | 100, 200, 300, 400, 600                                |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)       | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600            |
| Formaty plików                                 | XPS, PDF, skanyowane pliki PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF |
| Skanowanie na pulpit                           | •                                                      |
| Skanowanie do FTP, Email                       | •                                                      |
| Skanowanie do folderu sieciowego               | •                                                      |
| Skanowanie do pamięci USB                      | •                                                      |

## DRUKARKA

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość (dpi)                          | 1200 x 600; 600 x 600                                                                 |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi)              | 1200 x 600; 600 x 600                                                                 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja)               | Standard                                                                              |
| Interfejs standardowy/opcjonalny             | USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Protokoły sieciowe                           | TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)                     |
| Protokoły druku                              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP                             |
| PDL std./opcja                               | Standard: emulacja PCL6 / opcja: emulacja PostScript3                                 |
| Dostępne czcionki                            | 80 (PCL), 136 (PS3)                                                                   |

## OPCJE WYKAŃCZANIA

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 |
| Maks. liczba zsyw. Arkuszy     | 50  |
| Przesunięcie offsetowe         | STD |

## WYDAJNOŚĆ TONERA

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 6% pokryciu) | 27500 |
|---------------------------------|-------|

