

Monitory Sharp Signage

NEC MULTISYNC E438



- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Professional integration – with essential RS232 functionality, IR and button lock out, and digital audio output S/PDIF, the display can easily be integrated into applications in public environments.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

Dane techniczne

Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]	Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Zasilacz, Kabel zasilający, Kabel HDMI, Wspornik montażowy, Podstawa na blat
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Direct LED
Jasność (cd/m2)	350
Współczynnik kontrastu	1200:1
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	941 x 529
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	135
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Orientacja pozioma	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	400 x 200 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Energy Star	True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Gwarancja producenta (lata)	3
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Kolor obudowy	Czarny
Czujnik temperatury	True
Czujnik jasności	True
Stopień ochrony IP	True
Praca wg harmonogramu / timera	True
Component	1
Composite	1
HDMI	3
3,5 mm jack audio	1
VGA	1
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	0
Masa produktu bez podstawy (kg)	9
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Przekątna (cale/cm)	43
Przekątna (cale/cm)	108
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	13
Wymiary ramki (górną) mm	14
Haze Level [%]	1

