

Czarno-białe drukarki wielofunkcyjne A4

MX-B356W



- Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 o prędkości drukowania 35 stron na minutę
- NFC*² i kod QR umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z urządzeniem mobilnym
- Zaawansowana ochrona systemu/danych i kontrola dostępu, w tym oprogramowania firmware oraz funkcja samodzielnego przywracania systemu, a także możliwość tworzenia białej listy
- Obsługa aplikacji mobilnego drukowania/skanowania Sharpdesk Mobile oraz różne usługi druku mobilnego
- Łatwy tryb interfejsu użytkownika na 7-calowym kolorowym dotykowym wyświetlaczu LCD z panelem sterowania, który można odchyłać pod różnymi kątami, aby ułatwić dostęp
- Obsługa dwóch sieci Ethernet*³
- Łatwy dostęp do usług w chmurze publicznej, np. Dropbox, poprzez jednorazowe logowanie
- Oszczędzający przestrzeń biura wewnętrzny finiszier (opcjonalny) automatyzuje sortowanie i zszywanie dokumentów
- Wbudowana komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne rozmieszczenie urządzeń
- Standardowa taca papieru i wielokartkowy podajnik boczny obsługują szeroką gamę formatów papieru, w tym A6
- 50-arkuszowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 40 obrazów na minutę*¹
- Podajnik wizytówek w podajniku RSPF*³ skanuje partie złożone z maks. 25 wizytówek

Dane techniczne

Ogólne

Prędkość: A4 mono (str./min.)	35
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	220
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	550
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2350
Czas nagrzewania (s)	20
Pamięć ogólna: maks. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1,84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	492
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	517
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	588
Waga (kg)	31
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240

Faks

Faks	Std.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
Czas przesyłania (s)	3
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8
Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Format dokumentów: min.	A5
Format dokumentów: maks.	A4
Pamięć: maks. (GB)	1
Skala szarości (poziomy)	256
Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	2000
Rozsyłanie (maks. ilość miejsc)	500

Pliki

Funkcja archiwizacji dokumentów	Std.
Pojemność - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	True

Złącze bezprzewodowe

Złącze bezprzewodowe	Std.
Zgodność	IEEE802.11b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, IEEE802.11b/g/n
Obsługiwane systemy: std	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły drukowania	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Języki opisu strony: std	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 PCL, 139 PostScript 3

Skanowanie

Skanowanie trybach	Std.
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	50
Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB

Kopiowanie

Format oryginałów: maks.	A4
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	53
Sortowanie elektroniczne	Std.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradacja: mono (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	10
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan

Wykańczanie

Pojemność wyjściowa: min. (ark.)	250
Pojemność zszywania: maks. (ark.)	30
Sortowanie z przesunięciem	Opt.

Wydajność tonerów

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	30000
---------------------------------	-------

