

Inteligentne monitory wielkoformatowe do zastosowań Digital Signage i sal spotkań

PN-B401

Twórz przyciągające wzrok wizualizacje i reklamy



- Monitor o przekątnej 40 cali (101,6 cm) do profesjonalnej prezentacji obrazu w trybie 16/7
- Wydajna i uniwersalna praca dzięki wbudowanemu modułowi Android SoC
- Możliwa instalacja w orientacji pionowej, poziomej, oraz w układzie płaskim z ekranem skierowanym do góry lub do dołu
- Możliwość podłączenia poprzez gniazda DisplayPort i HDMI
- Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli przy jasności 300 cd/m²
- Możliwość rozbudowy z wykorzystaniem gniazda rozszerzeń Mini-OPS
- Wąska ramka z głośnikami 7W + 7W
- Fabrycznie zainstalowany program SHARP e-Signage S Player w module Android SoC

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	LCD TFT
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	1920 X 1080
Przekątna (cale/cm)	40 / 100.3
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Krawędziowe podświetlenie LED
Jasność (cd/m2)	300
Współczynnik kontrastu	5000:1
Wyświetlane kolory	16,77 miliona
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	9.5
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0.46 / 0.46
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10	178 / 178

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	92
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0.5
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wilgotność (%)	20 - 80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	314

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
Orientacja pionowa	•
Ustawienie w poziomie	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4 / 400mm X 200mm

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

DisplayPort	1
3,5 mm jack audio/słuchawkowe	1

WYPOSAŻENIE

Nadajnik sygnału pilota	STD
Kabel zasilający	STD
Bateria	STD AA x 2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Gwarancja producenta (lata)	3
Wewnętrzne głośniki (W)	7 + 7
Wejście komputera - Plug and Play	•
Zarządzanie zasilaniem	•
Kolor obudowy	CZARNY
Konstrukcja bez wentylatora	•
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu)	•
Menu ekranowe w wielu językach	•
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu)	•
Regulacja obrazu	•
Regulacja temperatury barwowej	•
Regulacja korekcji gamma	•
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem	•
Inne	System Android 4.4.2 pracujący na procesorze Quad Cord (Arm Cortex-A17 Processor) z 2 GB RAM i nośnikiem 8 GB

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	11 / 11
Wymiary ramki (górną/dół) mm	11 / 14
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	902 / 513 / 66
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1035 / 513 / 67
Masa produktu bez podstawy (kg)	15
Masa podczas transportu (kg)	18

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
3,5 mm jack audio	1

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN	1
RS232C OUT	1
Port LAN	1
USB	3
Inne	Gniazdo kart pamięci SD