

Monitory Sharp Signage

MONITOR WIELKOFORMATOWY SHARP MULTISYNC® E659 LCD 65" ESSENTIAL



Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.

- Wyjątkowa czytelność – panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odbłaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Ujednolicona funkcjonalność – wspólna tożsamość z szerszą gamą monitorów Sharp, zapewniająca ujednoliconą obsługę i zdalne zarządzanie urządzeniami oraz spójną stylistykę, która zapewnia płynne wrażenia użytkownika.
- Bezproblemowa cyfrowa prezentacja obrazu typu plug and play – zintegrowany multimedialny odtwarzacz USB umożliwia odtwarzanie materiałów multimedialnych o znamionowej rozdzielczości UHD, wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania zapewnia natychmiastową cyfrową prezentację obrazu bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu lub systemów zarządzania materiałami multimedialnymi.
- Uniwersalna orientacja – monitory zaprojektowane zarówno do instalacji w orientacji pionowej, jak i poziomej, z jednolitą szerokością ramki ze wszystkich stron, aby zapewnić dobry, profesjonalny wygląd w dowolnej konfiguracji.

Dane techniczne

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	11
Wymiary ramki (górną/dół) mm	11
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zdalne zarządzanie	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Orientacja pionowa	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	400 x 400 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1635
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	987
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	160
Masa podczas transportu (kg)	23
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	11
Wymiary ramki (górną) mm	11
Wymiary ramki (dół) mm	11
Przekątna (cale/cm)	65
Przekątna (cale/cm)	164
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	17

Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (cd/m2)	350
Współczynnik kontrastu	1200:1
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	1428.48 x 803.52
Response Time (typ.) [ms]	8
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Poprzez zasilacz	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	100-240
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Gwarancja producenta (lata)	3 years warranty incl. backlight
Wyposażenie	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 115 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1453
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	829
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012)	125 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25
Digital	HDMI, USB Type C

